

# 克鲁勃 KLUBERSYNTH EG 4-150 220 320 680全合成齿轮油

产品名称	克鲁勃 KLUBERSYNTH EG 4-150 220 320 680全合成齿轮油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	3500.00/桶
规格参数	品牌:克鲁勃 型号:EG 4-150 220 产地:国外
公司地址	深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94号503
联系电话	075527526036 15361061508

## 产品详情

克鲁勃全合成齿轮油,

描述：

高性能合成齿轮油符合电的需求和AGMA。他们也矿物混溶油。除了其出色的防腐和抗磨损性能，这些油是非常耐老化和氧化，并提供在低温条件的特殊服务。他们还表明低的趋势泡沫。在FZG试验（A10/16，6R/90）胶合承载实现了容量的GL4。应用领域：

油特别适合用于润滑受高负荷的摩擦点在较宽的温度范围内。可用于油润滑轨道，锥齿轮和蜗轮。klübersynth乙二醇4油稳定根据剪应力，并提供破乳剂优良性能。中立的油对整个反应测试作为印章材料丁腈橡胶或氟橡胶和油漆。关心然而，作为应采取从不同的制造商的弹性可以有不同的行为。因此在“兼容的数据弹性体”一节

应作参考：仅供参考。出于这个原因应始终兼容性测试开展与弹性体实际使用。应用笔记：使用的油可用于浸泡，浸泡流通注射方法。全损润滑是可能的，与滴灌饲料，刷子或油机的应用。这是可以自动申请油，但要注意应支付可加工在制造商的粘度值。

说明：轧制的粘度选择轴承和齿轮正确的机油粘度，以防止地雷请轴承制造商的指示或工作表从摩擦学学会（GFT）。齿轮制造商的说明时总是优先考虑采矿确定性齿轮油的粘度。如果指令是无法从齿轮制造商粘度可确定“Klubersynth EG 4-选择油粘度齿轮”工作表。工作温度范围工作温度值它的参考价值已建立润滑剂结构，所需的应用程序和应用工程。齿轮和链条的润滑

