

PE水面抽砂管道浮筒

产品名称	PE水面抽砂管道浮筒
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	230.00/套
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT300 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

PE水面抽砂管道浮筒

以往的河道清淤，港口扩建，河道彩砂，都是使用传统的先采集后运输的传统方式，但是随着现在发展的需要，以往的传统方式，已经跟不上发展的节奏，因此，大距离的管线运输和抽沙清淤工程，都是直接使用塑料钢制管道，经过滚塑研发的大浮力托管浮子通过对夹的方式，使钢制管道悬浮在水面上，直接通过湖中心的采砂船把清理的东西运输到岸上，这样不仅节省了大量的和经费，而且运输工作效率也是大大提升。

管道浮体在浮力，实用性方面有着严格的出厂要求，而且管道浮体内部都是通过实心泡沫填充，在磨性方面有着的势。

产品具有无*无味,无接缝,老化,冲击,不渗漏,酸碱,夹管道浮漂高温冷冻,符合卫生标准,使用成等特点。海上浮球，为客户成功开发了几款圆柱状、半圆球状、泳圈状的、异型的、圆球状浮桶、浮球、海上漂识、浮子、浮体、挡油浮漂等。本公司生产的滚塑浮体。*一位要考虑的就是浮体的排水体积，也就是我们需要的浮体它本身多能提供多少浮力，浮力大小全由它的体积以及它的自重所决定。

高分子线性聚乙烯简称*高管，它集中了各种塑料的点，夹管道浮漂磨冲击，自润滑，腐蚀、低温、卫生、不粘附、不吸水等综合性能，是一种较为理想的管材，生产的磨管道包括磨直管、磨弯头、三通、大小头等结构件，主要用于气力、泵送浆体等物料输送管道。由于输送介质具有硬度高，流速快，流量大等特点。

特性：

(1) 夹管道浮漂磨特性 UHMW-PE制品的独特分子结构，使它具有高的滑动摩擦能力。水上抽沙管浮漂性高于一般的合金钢6.6倍，聚乙烯的4倍，年磨损率平均值0.58mm，大幅度提高了管道的使用。

(2) 冲击性 在现有的工程塑料中本产品的冲击韧性值高

(3) 化学稳定性

本产品可以烈性化学物质的侵蚀，除对某些介质在高温下有轻微腐蚀外，在其它的介质中不受腐蚀。

夹管道浮漂使用范围:

1.通常用于疏浚工程。

2. 用于海底、湖泊或河道