

# 疏浚管道浮筒 PE托管浮体 管径150毫米管道浮体

产品名称	疏浚管道浮筒 PE托管浮体 管径150毫米管道浮体
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	430.00/套
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT500 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

## 产品详情

抱管疏浚塑料浮筒 水上磨托管浮体 管径150毫米管道浮体

产品别称：

抽沙管道浮体，疏浚管道浮筒，海上浮漂，PE塑料浮体|浮球|浮筒|浮标|浮漂|，浮标，警示浮体，河道疏浚浮体，管道塑料浮筒，拦污浮体，拦渣浮筒水上排泥管的漂浮材料成为传统钢浮筒的替代产品。产品经746C\*UL-94HB火焰试验表明，具有的\*侯性及\*冲击破坏性，可以承受波浪冲击、冰冻、船撞击等造成的破坏，不受石油、\*\*剂等之侵蚀；

在-60C到 80C的温度下能正常工作，安装简单、灵活、快速，不耗人力、缩短施工、同时节约成本，可配置出各种需要的造型。此产品采用进口\*质环保型聚乙烯（PE）为原理，滚塑\*次性成型。产品具有整体不渗漏，强度\*，冲击\*，压荷载大，酸碱，\*\*，轻使用，安装简捷方便，经济实惠，污水理\*果好，使用长等\*点。\*点

韧性好，\*冲击性能\*异，尤其适合于海上施工。

重量轻，便于安装和搬运，运输转移成本低。

\*\*，长。

水上浮体\*点：

1.\*磨性。磨程度是钢管的4-8倍。抽沙用可用8-15年。重量轻只有同\*格钢管的八分之一，安装运输方便，节约工地搬运开工。

2. 浮力大，可配套塑料圆形浮体，长期使用综合造价低。
3. 强度\*，柔韧性好，有弹性，在水中能弯曲，陆地凹凸面在30度以内的区域，围栏隔离浮漂可以通过管材自身的柔韧性自行调节，管与管之间可以直接连接，在水中不受风浪影响。
4. 水上浮体接管方便，管两头带活动法兰，管口内衬钢圈，长使用管口不会变形；用螺栓直接连接管头活动法兰就可，大大降低管道安装施工成本。
5. 管道内壁光滑，\*\*管内含蜡状物质，摩擦系数仅为0.219MN/m，摩擦系数\*小，输送效率比钢管\*百分之15-30百分之。
6. \*\*外\*，\*老化，使用长，根据含沙量的多少能用8-12年。