

# 钦州江面抽砂船管道浮体规格 内径280毫米加厚PE管道浮筒

产品名称	钦州江面抽砂船管道浮体规格 内径280毫米加厚PE管道浮筒
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	530.00/套
规格参数	品牌:柏泰 型号:FT550 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

## 产品详情

钦州江面抽砂船管道浮体规格 内径280毫米加厚PE管道浮筒

产品尺寸：550\*900\*280

产品浮力：190KG

材质：LLDPE

生产工艺：滚塑

产品壁厚：8毫米

通常对于水上漂浮管道来说，管道与塑料浮筒的配制都是按照当前浮力使用要求来计算的，先根据管道内径大小算出管道工作状态下的重量，加上管道自身重量计算出整条管线所需浮力，再根据塑料浮筒本身自带浮力要求和管线所需保留在水面\*度，详细计算出需要使用的塑料浮体数量。

泥沙在水库中沉积会侵占水库的调节库容，减少水库调节能力，降低水库的洪能力和兴利效益。水库中泥沙的沉积还会使水库回水上延，抬\*上游地区的洪水位，增加淹没损失和浸没损失。(2)泥沙在水库变动回水区淤积可能导致航深不足，发生碍航现象。(3)低水头枢纽或已淤至平衡阶段的水库，泥沙推进至坝前，夹管道浮体可能产生电站进水口淤堵，泥沙进入水轮机组造成磨损等问题。(4)对于具有通航建筑物的水利枢纽，通航建筑物上下游引航道中的泥沙淤积会引起通航的困难。(5)泥沙在引水渠系中的淤积会导致引水流量不足，供水效益降低，并耗费大量清淤的人力和物力。(6)在水库拦蓄泥沙后，清水下泄可能造成下游河道的冲刷下切及河道展宽，甚至引起河势变化，影响堤、护岸、取水建筑物等工程设施的安\*和效益。(7)平原河道中累积性的泥沙淤积会抬\*洪水位，降低河道宣泄洪水的能力，增加洪水的灾

害和损失。(8)航道港口及河口的泥沙淤积，影响航运及河口演变。

清淤管浮筒组图 选择航行便利、安\*和回淤率小的挖槽轴线必须考虑水流动力条件和自然演变趋势。如内河浅滩，挖槽位置应选在水流输沙能力强的区域，走向与枯水流向一致，交角不宜大于 $15^{\circ}$ ，使上游来沙顺利通过以保持挖槽稳定。潮汐河口挖槽，应选在落潮主流深泓线上；在有多条叉道时则应选取其中输沙量较少、平面较稳定、涨落潮流路较一致、落潮流占势的主流线上，以利泥沙出海。近年来，人类对环境\*准的要求日益提\*，止和减少疏浚活动对水域及陆域污染已成为疏浚工程所必须考虑的一个重要问题，用疏浚方法挖除水下污染土并进行工程理亦成为疏浚工程的重要内容。

柏泰多年生产研究在传统浮体的基础上作出多项改进，使浮体容易坏的螺丝孔得到根本改善，托管浮体在浮体表面增加了定位槽，大大增加浮体的。主要产品有抽沙管浮体，挖沙船浮筒，河上浮体，海上浮筒。可用于海洋、江湖等挖沙船、吹沙船、疏浚输送管道的水上敷设。