

精神病医院污水处理设备

产品名称	精神病医院污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	45000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城区和平路与福寿街交叉路口北100米福润得大厦10楼1002室
联系电话	15165668721

产品详情

精神病医院一体化污水处理设备

厂家负责设备的设计、生产、运输、安装、调试、维修、保养全套服务。

生产各种型号的污水处理设备：地理式一体化污水处理设备、气浮机、二氧化氯发生器、加药装置等。

有关接触氧化池，1) 在放空时，填料上污泥能存活多长时间？2) 当处理能力下降时，要不要投加营养？3) 对于泡沫，加煤油消泡是否有效？

回答：

1) 接触氧化池放空后并不是生物膜污泥能存活多长的问题，而是要避免软性填料晒干而板结，板结后再浸放水中就很难再伸展开，要防止这样的情况出现；

2) 接触氧化池处理能力的下降应从多因素考虑，其中生物膜的厚度控制很重要，膜太厚会严重影响处理能力，还要注意池放空时只能缓缓放，否则挂有大量生物膜的软性填料架会倒塌或变形；

3) 化学性泡沫用水喷淋较有效，不能直接用水冲，个人不建议用煤油之类的方法消泡。

接触氧化装置生物膜培养过程中发现生物膜形成后又脱落，如何解决和避免呢？

回答：生物膜形成而大部分又脱落是很正常的现象，一般脱落后第二次或第三次重新形成后才算是挂膜成功，也就是说次生物膜形成不能算挂膜成功，如果次挂膜后没有大量脱落是偶然的，经一两次脱落后才能形成。虽有些，但多数情况如此。

精神病医院一体化污水处理设备

三沟式氧化沟在运行管理中有哪些注意事项？

回答：首先要根据实际情况确定好运行周期的时间，然后确定周期内各运行阶段的时间。运行阶段应先确定C阶段段时间，因为C阶段是泥水分离时间。

还要调整好转刷的浸没深度，使其具有很好的充氧能力和混合推动力，池内的所有转刷的浸没深度要一致。转刷的浸没深度应在静止状态下通过出水堰门来调节，即在氧化沟进水而不曝气的状态下用出水堰门的升降来调节，当转刷处于合适的浸没深度时，出水堰门的开度即为转刷运行时的开启限位。二条侧沟的所有出水堰门开启状态下的限位应该基本相同。

应该根据废水的特性和本装置的实际情况，通过试运行来确定日常运行的佳模式并输入可控编程器，进行运行控制。当出现异常情况时应该及时调整运行模式，如：因污泥沉降性能差而造成沉淀沟泥水分离困难使出水带泥时，应该增加C阶段的时间，相应减少其它阶段的时间。

二条侧沟出水堰的开闭状态是根据设定的工艺要求自控的，半个周期二条侧沟的切换中，在预设定时，原出水沟的堰门应在另一预沉沟的出水堰门全部都开启后再关闭，以防原预沉沟在出水的初始时间漂泥。自控系统出现问题时，可通过手动控制来运行。手动控制时，各设备的开闭时间和顺序应该严格按运行模式进行，并与自动控制程序相同。

污泥负荷和泥龄的计算中的生化部分容积可将氧化沟总容积*总生化时间与总水力停留时间之比。

精神病医院一体化污水处理设备