

# 腾达单组份聚硫密封胶运用方法 胶枪嘴部堵截方法

产品名称	腾达单组份聚硫密封胶运用方法 胶枪嘴部堵截方法
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	63.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 腾达单组份聚硫密封胶运用方法 胶枪嘴部堵截方法

单组份聚硫密封胶的施工前预备：

用割刀把单组份聚硫密封胶嘴部前端堵截。关于嘴部堵截方位及涂敷方法

单组份聚硫密封胶的前端嘴部设有不同尺度的刻度，在正常的涂抹（15 \* 8mm）时，只需堵截第二个尺度处即可。

从堵截单组份聚硫密封胶一段的卡扣。此刻假如开口太小难以挤出单组份聚硫密封胶，请把开口扩大。此外，屡次乱捅损坏薄膜的话，会使薄膜碎屑混入单组份聚硫密封胶里，故打开薄膜时留意方法，避免碎屑发生。

把单组份聚硫密封胶管装到胶枪上就可以了。

单组份聚硫密封胶施工场所的预处理：

单组份聚硫密封胶的一次浇筑混凝土时，请用抹子将混凝土外表抹平。在高低不平的施工面，也能运用单组份聚硫密封胶，但与滑润面相比，在增加了施工难度的同时，也增加了单组份聚硫密封胶的运用量。

对于高低不平的混凝土外表，勿需浇筑砂浆使施工面滑润。否则，虽然滑润面处能止水，但在混凝土和砂浆的接触面处有缝隙仍有漏水危险。在单组份聚硫密封胶施工前的必要用具请事先预备以下的施工工具。（钢丝刷废棉布剪刀割刀卷尺抹子玻璃胶枪摸后，以不沾石灰为标准）。

用钢丝刷、废布清扫掉混凝土外表的翻尘、砂砾、油污等（用手触有沙子或灰尘残留时，会使单组份聚硫密封胶与混凝土外表的粘着力下降，影响止水作用。