

# 山西太原琪杰施工围挡

产品名称	山西太原琪杰施工围挡
公司名称	山西琪杰工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山西太原市西中环街
联系电话	13453016861

## 产品详情

### 施工围挡

城市建筑工地外围围蔽，遮挡物。起到一种美化，整洁，统一的作用。现在基本城市建设中，都会用来的。围挡的高度一般在2米以上，常见的有2米，4米，6米和8米，或更高的12米等，围挡表面和张贴该项目的效果图和宣传画面等。或用于城市公益广告。

围挡高度在4米以下的，一般采用[单立柱](#)式，地下深挖基础1米左右。，立柱采用直径140mm或189mm等。

围挡高度在4米以上的，一般采用双立柱式，地下深挖基础随高度的调整而调整。双立柱采用直径114mm-219mm不等。

表面打镀锌瓦，一般采用0.5mm厚。[1]

### 围挡的施工标准

围挡基脚采用[M10](#)水泥砂浆砌筑MU10[页岩砖](#)

砖砌0.5\*0.5的

基础，用于增强围挡抗风

稳定性；pvc围挡设2.5米高，宽3米为一板。施工围

挡[3]

做美化处理，喷涂企业名称、安全、质量、文明施工用语及开发项目商业广告，严禁张贴、涂写垃圾广告。

围挡施工完毕，板与板之间衔接平顺，直线要在一条直线上；板与板不得留有缝隙，即在场外不能看见场内施工。围挡沿线设置红灯或者隔段用安全反光锥用于夜间警示。

1.建设工程工地四周应按规定设置连续、密闭的围栏；建造多层、高层建筑的还应设置安全防护设施。

在市区主要路段和市容景观道路及机场、码头、[车站广场](#)

设置的围栏其高度不得低于2.5m，在其他路段设置的围栏，其高度不得低于1.8m。

2.围挡使用的材料应保证围栏稳固、整洁、美观。市政工程项目工地，可按工程进度分段设置围栏或按规定使用统一的连续性护栏设施。施工单位不得在工地围栏外堆放建筑材料、垃圾和工程渣土。在经批

[周](#)应设置高于1m的围栏。

3.在有条件的工地是，四周围墙、宿舍外墙等地方，必须张挂、书写反映企业精神、时代风貌的醒目宣传标语。