

秀山聚氯乙烯胶泥填灌方法 人工填灌聚氯乙烯胶泥

产品名称	秀山聚氯乙烯胶泥填灌方法 人工填灌聚氯乙烯胶泥
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

秀山聚氯乙烯胶泥填灌方法 人工填灌聚氯乙烯胶泥

聚氯乙烯胶泥填灌：

人工填灌：

用有导热油隔层的锅热熔，加热温度(用文火加热)在 130 ± 5 为好，为避免温度过高焦化蜕变，必需要经常上下拌和，每锅可熔3袋（90公斤），文火恒温待用；已熔料用到二分之一时即可加入未熔胶泥，无需等到用完再加入；从液面取料时，可在液面放一筛网，再用勺从筛网上面舀出胶泥用于填灌；从锅底放料时，也需将料进行上下拌和，以免上部已溶胶料长时间不必而老化；在气温较低时灌缝，先将灌缝勺在炉火上烘热，再由另一勺将料舀出装入灌缝勺内进行填灌。

千万不可用灌缝勺直接从锅内舀料，否则将严峻污染路面。聚氯乙烯胶泥需有专人融化胶料，并担任在拖车上为填灌人员装料或放料，可一起有3~6人在下面填灌；（两只炉灶轮换融化，每天10小时可填灌1公里）。

腾达公司生产的聚氯乙烯胶泥是一种具有弹性好、粘结力强、耐热度高、低温柔性好、老化缓慢、耐酸碱腐蚀较好的性能优点宜热施工并可冷用之优点的新型建筑防水材料。是在传统胶泥的根底上改善发展起来的。可取代沥青油毡或其他防水材料。做为建筑屋面、地下防潮、天沟途径的防水，公路嵌缝等运用效果杰出，施工简便，易于检修，深受用户欢迎。聚氯乙烯胶泥适用温度： $-20 \sim 80$ 。

使用规模：

主要用于各种新老混凝土屋面板、墙板、地板、渡槽、水管、天桥梁、堤堰、池罐、车道、地洞、地下

室等构配件。构筑物蔽缝防水，能起见补缀缝防缝漏的效果。还可用于涂刷干屋面，可代油毡防水；涂刷干地面、模面、根底、洞库、地罐与管道，可防渗防潮防腐蚀性能都较好。

以上资料进攻参考，腾达公司真诚与您合作，期待与您合作共赢！！！！