

回风立井防爆门/MFBL6.0/350立井防爆门整体结构

产品名称	回风立井防爆门/MFBL6.0/350立井防爆门整体结构
公司名称	枣庄和顺达机电科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:和顺达 型号:MFBL6.0/350 产地:山东
公司地址	山东省枣庄市薛城区常庄街道金河商业街61号（注册地址）
联系电话	18663201380

产品详情

专业生产各类防爆门无压风门等，在防爆门设计理念上，围绕的一个核心是“安全为主”永远以人身安全为主要目的去制作抗冲击能力强的矿用防爆门。防爆门系统应当具备卓越的防爆性能，抗爆达到0.19兆帕；（190KPa），通过国际认可的多项认证和检测；系统设计运行灵活可靠、兼备防火性能的抗爆性能。

回风立井防爆门常见的尺寸从3.0到10米的都有，不管是多大的井口我们都是可以定做的，并且我们家的配重拾铸铁的，使用寿命会更长，抗风压可以达到5000pa，矿井使用完全没有问题。

回风立井防爆门/MFBL6.0/350立井防爆门整体结构

一、回风井防爆门门体结构：采用锥角为30°的截锥形圆中、壳结构，圆筒形立壁及外密封圈第三部分焊接为一体，由于门体较大，将门体分为四块（用于井筒直径3~5米）和八块（用于井筒直径5~7米）两种组合方式。块与块的联结采用角钢搭接焊并夹以胶垫（立壁部分用石棉垫）用螺栓紧固

二、回风井防爆门重锤部分：由支架、重锤、滑轮罩组成。重锤的配重按一下原则考虑：当风机停风时，门能自动打开；门关闭时要取下一定数量的重锤块才能使门复位。重锤的行程分别按门的开启高度1米（用于井筒直径3~5米）和1.5米（用于井筒直径5~7米）来确定。

1、回风井防爆门支架：在支架上设由两个滑轮，滑轮的位置应使悬挂钢丝绳衰渎zui小或接近垂直，以减少重锤重量和门体打开过程中力矩的变化，便于启动。

2、回风井防爆门重锤：为了不使支架过高，重锤块的直径按门的大小不同分别选用，直径为360毫米（用于井筒直径3~5米）和450毫米（用于井筒直径5~7米）两种规格，每个防爆门设四组重锤。

3、回风井防爆门滑轮罩：重锤支架上设有滑轮罩可以遮挡雨雪，防止生锈。滑轮罩由圆弧板及圆钢支承组成，焊接在支架的两侧角钢上。