

# 正反对开式无压风门/手动行人正反风门山东和顺达风门厂家

产品名称	正反对开式无压风门/手动行人正反风门山东和顺达风门厂家
公司名称	枣庄和顺达机电科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:和顺达 型号:对开式无压风门 产地:山东
公司地址	山东省枣庄市薛城区常庄街道金河商业街61号（注册地址）
联系电话	18663201380

## 产品详情

手动行人风门由门体与装置组成，该装置由连锁绳、导向轮、调重式配重筒、“L”型等边直角铁、外套筒、底座等六部分组成，连锁绳通过导向轮由钢丝绳卡子连接在调重式配重筒上，调重式配重筒由外套筒固定，风门之间的连锁由两个调重式配重筒之间的“L”型等边直角铁完成，调重式配重筒可根据风门所受风压大小调整配重筒的重量，如风门所受风压大时，可适当减轻配重筒重量；反之，风门所受风压较小时，可适当增加配重筒重量。在煤矿井下行人巷道中使用的正反风门，因为风门门体小风压相对较小开门较为轻松，大部分行人巷道采用的风门为手动行人风门，为了做好锁门防漏风措施常配套一套机械闭锁装置使用即完成了双道锁门需求又造价比较低。

手动行人正反风门工作状态：

当打开一道风门时与风门连接的连锁绳将调重式配重筒拉起，调重式配重筒升起的同时，将“L”型等边直角铁推向另外一边，紧紧顶住另外一侧的调重式配重筒，控制其向上升起，从而防止另外一道风门打开。这样，就顺利的达到风门连锁的目的。

山东和顺达风门厂家教你闭锁装置安装时注意事项：

风门连锁安装时，外套筒焊接在底座上，将底座平稳安放，并用水泥浇筑固定稳当，防止连锁装置被拉出；采用适

当长度的 6 mm 钢丝绳，安装时要精心调试，保证自动连锁装置灵活自如，可靠好用；固定“L”型等边直角铁的螺栓

必须加适当的润滑油，保证连锁装置运转自如；风门门框及连锁装置上必须安装导向滑轮，保证安装