

zmk 127液压风门控制用电控装置

产品名称	zmk 127液压风门控制用电控装置
公司名称	枣庄和顺达机电科技股份有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	品牌:和顺达 型号:气动风门控制用电控装置 产地:山东
公司地址	山东省枣庄市薛城区常庄街道金河商业街61号（注册地址）
联系电话	18663201380

产品详情

zmk 127气动风门控制用电控装置即好用又实用，好用体现在它开门不再让矿工费人力用手去推动了，实用则除了开门方式的变化外它的互锁性能更高了，有它锁门您尽可心，，风门在自动状态下人车过后，风门能快速及时的关闭。关闭时间可根据行车情况进行适当调整，一般为5-10秒太短车未完全过就关门容易夹车造成事故，开门时长太长容易造成风量流出风量不稳定。

矿用无压风门配套电控装置带来的技术改变,它的名字就叫矿用自动风门电控装置

，矿用自动风门电控装置控制方式多样化分为气控型，电控型 液压型 等几种，开门需要多种方式吗？自动状态下的两道门之间可实现闭锁，通常前一道风门打开时，后一道风门自动落锁，避免同时开门的危险。；系统简单，易维护；可能有些人会想，开门有一种方法不就行了吗，为煤矿井下无压风门设计那么多开门方式不是鸡肋吗？其实咱们的开门方式的多样化设立是为了不同的煤矿条件而研发的，有的煤矿井下没有电就能用气控型闭锁装置，有的煤矿风压过高却没有气源那显然电液型的闭锁装置是适合它的，有的煤矿有电有气源但开门压力大时我们会推荐电气型闭锁装置，这些装置的设立都是根据矿工的需求来生产的，所以多样化的风门电控装置是有助于煤矿生产的。

带电控装置的无压风门安装方法：

施工准备：

1施工前应仔细熟悉施工图纸，依据施工技术交底和安全交底作好各方面的准备。

2运到现场的双向无压风门应分类堆放，不能参差挤压，以免变形。堆放场地应干燥，并有防雨、排水措施。搬运时轻拿轻放，严禁扔摔。

3材料及主要机具：水泥 325 号及其以上，砂为中砂或粗砂，砖为标准砖 240*115*53。

4、 两道风门在巷道中的安装位置：

5根据巷道风压差的大小，可设置三道风门；

6配重吊桶需在安装完毕后，根据风门开关力量的大小，进行配重，配重大小以刚好自动关闭风门为准。

7 工艺流程：划线定位 - 风门就位 - 风门门框及吊桶轮轴的固定 - 门扇安装 - 连杆机构安装 - 平衡吊桶机构安装 - 语音箱安装 - 安装密封条风门控制装置主机安装 - （执行器）电动开门机的安装 - 红外线传感器的安装 - 风门闭锁机构（门磁传感器）的安装 - 布线