

新余全木实木400米障碍源头工厂

产品名称	新余全木实木400米障碍源头工厂
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	盐山县开发区
联系电话	15076799612 15076799612

产品详情

新余全木实木400米障碍源头工厂PPG的HYBON226产品的拉伸强度可提升2%，同时其抗疲劳性能与其他机械性能也有大幅提升，用这种材料做出来的叶片性能就要比传统玻纤叶片优越得多，可保证叶片在更恶劣的环境下使用。未来PPG计划推出更多产品，包含可与特定树脂搭配的玻璃纤维、高模量直接纱、LFT长纤维增强热塑性塑料用直接纱等。福泰利表示，PPG同样关注复合材料树脂与纤维的变化趋势。过去叶片基本都是采用聚酯树脂来制造，现在聚酯树脂、树脂、基树脂等材料都有市场需求。400米障碍全程共有七组障碍。因为要正反各通过一次，应该说全程要通过14次障碍物。全程由以下七个障碍物所组成：跨桩、壕沟、矮墙、高板跳台水平梯、独木桥、高墙、低桩网。通过顺序是：100米跑 绕过标志旗转弯 跨越三步桩 跨越壕沟 跳越矮墙 通过高板跳台 通过独木桥 攀越高墙 钻爬低桩网 绕过标志旗转弯返回 跨越低桩网 攀越高墙 绕行独木桥下立柱 通过高板跳台 钻越洞孔 跳下攀上壕沟 跨越五步桩 绕过标志旗转弯 100米跑至终点。SIDELSBO12HR2+吹瓶设备是西得乐集团是顶新集团量身定做，凝结了多项西得乐的专利技术，体现了其强大的研发力量。SIDELSBO12HR2+核心技术在于瓶型的设计，顶新集团所采用的2L矩形瓶对角线长度为117mm，这个尺寸在吹瓶过程中是最难于拉伸的。对于普通的圆形规则瓶型来说，在吹瓶过程中不会产生很大应力，相对更容易实现最初的瓶型设计；而矩形瓶在吹瓶、灌装环节中极有可能产生应力集中，进而在常温过程中释放应力，不能达到预期设想的矩形设计。400米障碍详细规格；4.网下铺设松软沙层:适合、单位、家庭等场所使用，质量过硬，性价比高400米障碍设八组障碍，由跨桩、壕沟、矮墙、高板跳台、水平梯、独木桥、高墙、低桩网八组障碍物组成，场地两端各设转折旗一面。标准400米障碍场具体障碍位置设定为：转折旗—5米—五步桩(4.6米)—5.4米—壕沟(2米)—13米—矮墙—15米—高板—1米—高台—1米—低台—0.3米—水平梯(4.81米)—10.39米——独木桥(6.57米)—3.43米—高墙—10米—低桩网(5米)—2米—转折旗。1.水平梯钢架基础深度:500mm,材质:C20混凝土,厚300mm,高空障碍钢支架：