

# 乌海卧推力量组合训练器源头工厂

产品名称	乌海卧推力量组合训练器源头工厂
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	盐山县开发区
联系电话	15076799612 15076799612

## 产品详情

乌海卧推力量组合训练器源头工厂 body.clientHeight)this.width=body.clientHeight"border=>.Cincinnati的Mo nos高性能挤出机具有15mm的螺杆直径和37D的螺杆长度挤出机现有制造管材和型材产品的方法可以被粗略分为两类。双螺杆挤出机被用于制造PVC产品，而带开槽加料段的单螺杆挤出机和屏障型螺杆主宰着聚烯烃的加工。尽管对两种机器的要求大体上是相同的，但机器的执行是有很大的不同。四百米障碍器材生产厂家厂家工艺：1，主架采用12号槽钢焊接成工字形底座，焊接牢固，角度为标准直角。在工字形底座的基础上焊接槽钢及方管作为立柱，在立柱脚附近焊接四个三角档作为支撑，稳定牢固。中间采用杉木制作厚度，稳定性能良好，一个正常成年人翻身不会翻倒。

2、油漆(喷塑)、工艺：颜色有迷彩和军绿两种

对木板及主架均进行打磨，使主架及木板均无毛刺，不易伤手，进行表面喷塑、喷涂。体操垫介绍

1、1.2米\*0.6米\*0.05米 颜色可选：蓝、绿 加厚帆布+珍珠棉 2、1.2米\*0.6米\*0.1米

颜色可选：红，绿 蓝 加厚帆布+珍珠棉 3、1米\*2米\*0.1米 颜色可选：蓝、军绿 1高墙；宽、

高各2米，厚20厘米。1.水平梯钢架基础深度:500mm,材质:C20混凝土,厚300mm,单杠采用优质无缝钢管为外套管，升降调节柱选用标准圆钢（直径为2.8厘米），单杠杠面采用弹簧杠长度为2.2米。可调节高度为1.8-2.4米。支撑立柱竖立在地面上，下面有底盘。用四根绳索直径为1厘米 将单杠拉成直立，四根绳索和地面的四个地钩相连拓展器材名称：浪木DKM-RL28橡胶注射机是德科摩橡胶机研发团队凭借多年的设计经验和大同集团的大型两板机技术研发成功的，同时该项目也是广东省省级财政支持技术改造项目，DKM-RL28橡胶注射机主要应用于252KV空心复合绝缘子的一次成型加工和55KV空心复合绝缘子的两次（或三次）成型加工，具有效率高、节省能源、操作简易，维修方便等众多优点。由于DKM-RL28所成型的橡胶制品的尺寸大、体积大、结构较复杂，橡胶材料的粘弹性、热敏性特征，需要解决塑化、注射、充模、硫化过程中的排气、压实、均化、流动、热传导、热平衡问题，因此在设计开发的过程中通过多种措施成功达到对系统的温度、压力、速度、流量等高精度的控制。