

# 巴彦淖尔桥梁伸缩缝胶条价格

产品名称	巴彦淖尔桥梁伸缩缝胶条价格
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	21.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

为了防止桥梁伸缩缝被渗透，从而造成桥梁伸缩缝破坏，所以需要胶条！胶条的质量也一定要保证，那么桥梁伸缩缝胶条如何安装呢？

- 1、对于已经损坏或老化的胶条，全部更换为新的防水胶条，并且需要养护单位及时的清理伸缩缝的间隙，也就是胶条上方的杂物，提高橡胶条的使用寿命
- 2、经过养生、（钢纤维）混凝土达到设计强度的50%以后，方可安装橡胶条。安装前应将缝内的泡沫板、纤维板全部掏干净，以免杂物夹在缝内，影响混凝土的伸缩性
- 3、胶条的安装应平整，长度适当，并做到整洁，外表美观，顺畅；将胶条伸展开，然后平顺到型钢缝隙中，再利用撬杠拨动胶条顶部使之嵌入型钢的凹槽中就可以了。必要时可涂抹少许肥皂水以利嵌入。
- 4、可以在每日最低气温时安装为了方便安装橡胶条，安装时型钢间隙的确定既与安装时温度有关，同时又需与桥梁实际伸缩量和设计伸缩量的实际差值有关

随着国内基建的整体布局完成，剩下的工作作为维护，我公司为您分享80型伸缩缝是如何更换伸缩缝止水带的。

### 施工工艺

#### 1、旧橡胶条割除

- (1)、现场踏勘橡胶条破损情况并拍照记录，确定割除范围，为减少橡胶条接口，应尽量减少更换段落，并用记号标记需割除断面；

(2)、清理表面，先用壁纸刀沿割除断面隔断橡胶条，再沿伸缩缝方向将橡胶条切割为二，分段抽出旧橡胶条，难以抽出的继续切断，直至清理完槽口内全部残留物。

## 2、清理缝内杂物

(1)、用钢钎将缝内杂物插捣成碎块，再用夹具将碎块夹出；

(2)、难以夹出的杂物如能在下部找到出口，可将杂物推至底部，从桥梁下部取出；

(3)、利用高压空气或高压水流彻底清理缝内垃圾，并及时清运出现场。

## 3、安装橡胶条

(1)、均匀涂抹润滑油于钢梁两侧凹槽；

(2)、将准备好橡胶条平放于安装位置；

(3)、用专用工具将橡胶条两侧嵌进钢梁凹槽；

桥梁护栏护罩/风琴式护栏橡胶弹性缝为何能够或许随意率性组合使用并且不受偏向呢？这主假如它的每一个折页里有一个PVC骨架，弹性防尘罩，这一外部支持材料增加了风琴防护罩的外形安定性，这类安定性在风琴防护罩上的间接表明就是包管了能够或许规复初始外形。是以一切的风琴防护罩均能够或许程度、竖直或横向使用，耐低温弹性防尘罩，包管运转安稳且无乐音。桥梁护栏护罩/风琴式护栏橡胶弹性缝的另外一奇特的地方是，经由进程使用厚度小的原材料能够或许使其紧缩抵达今世机器狭隘工作空间的恳求。它在为机床供给实用性掩护的同时，风琴式弹性防尘罩，也为机床增加了更多视觉上的美感。