循环水广谱阻垢剂L-401北京阻垢剂主要成分

| 产品名称 | 循环水广谱阻垢剂L-401北京阻垢剂主要成分 |
|------|---------------------------------|
| 公司名称 | 淄博彬盛翔化工有限公司 |
| 价格 | 150.00/桶 |
| 规格参数 | 品牌:彬盛翔 型号:L-401 产地:山东省淄博市 |
| 公司地址 | 中国 山东 淄博市 淄川经济技术开发区 |
| 联系电话 | 86 0533 3592255 18653390855 |

产品详情

北京循环水广谱阻垢剂L-401主要成分,彬盛翔生产的阻垢剂主要成分浓度高,所以在使用计量上很小,一桶阻垢剂在大型循环水设备上可以使用好几个月。北京循环水广谱阻垢剂L-401,彬盛翔现在定制生产各类型的阻垢剂,欢迎顾客选择彬盛翔成为代理加工厂。

北京循环水广谱阻垢剂L-401,公司名称为:L-401阻垢剂,下面就介绍这款北京循环水广谱阻垢剂L-401

一、作用和用途

缓蚀阻垢剂L-401由碳钢缓蚀剂及缓蚀剂复配而成,对水中的钙、镁离子等均有很好的螯合分散作用并且对碳钢、铜具有良好的缓蚀效果。

缓蚀阻垢剂L-401主要用于循环冷却水系统缓蚀阻垢,如电厂、化工厂、石化、钢铁等循环冷却水系统,缓蚀阻垢剂L-401缓蚀效果好、阻垢力强。

二、质量标准 DL/806-2002

| 项 目 | 指标 | | | |
|-------------|-----|-----|-----|--|
| | Α | В | С | |
| | | 1.0 | 3.0 | |
| 唑类(以C6H5N3计 | | | | |
|) % | | | | |
| (以PO43-计)% | 6.8 | | | |
| | | | | |

| (以PO33-计)% | 2.25 |
|--------------|---------------|
| (以PO43-计)% | 0.75 |
| 固体含量 % | 32.0 |
| PH (1%水溶液) | 3.0 ± 1.5 |
| 密度20 (g/cm3) | 1.15 |

三、使用方法

将每天所需的缓蚀阻垢剂L-401加入塑料添加桶(或箱)内,为方便使用可加水稀释后用计量泵或通过调 节阀门将产品在循环泵入口处(即集水池出口处)连续加入。添加浓度一般为10-20mg/L(以补充水量计)。

四、包装和储存

缓蚀阻垢剂L-401采用塑料桶包装,25kg/桶、200kg/桶或根据用户需要确定;贮存于阴凉干燥处,贮存期十二个月。

五、注意和防护

本产品为弱酸性,操作时注意劳动保护,应避免眼睛等接触,接触后用大量清水冲洗。

北京循环水广谱阻垢剂L-401, 彬盛翔水化工是山东省的反渗透膜阻垢剂、循环水阻垢缓蚀剂等生产厂家, 彬盛翔注册商标,拥有产品自主知识产权配方。彬盛翔生产的反渗透膜阻垢剂、循环水阻垢缓蚀剂,种类齐全,提供免费样品、免费原水水质检测分析、免费反渗透阻垢剂应用方案设计,并提供长期的服务,欢迎大家前来实地考察。