

循环水广谱阻垢剂L-401北京阻垢剂主要成分

产品名称	循环水广谱阻垢剂L-401北京阻垢剂主要成分
公司名称	淄博彬盛翔化工有限公司
价格	150.00/桶
规格参数	品牌:彬盛翔 型号:L-401 产地:山东省淄博市
公司地址	中国 山东 淄博市 淄川经济技术开发区
联系电话	86 0533 3592255 18653390855

产品详情

北京循环水广谱阻垢剂L-401主要成分，彬盛翔生产的阻垢剂主要成分浓度高，所以在使用计量上很小，一桶阻垢剂在大型循环水设备上可以使用好几个月。北京循环水广谱阻垢剂L-401，彬盛翔现在定制生产各类型的阻垢剂，欢迎顾客选择彬盛翔成为代理加工厂。

北京循环水广谱阻垢剂L-401，公司名称为：L-401阻垢剂，下面就介绍这款北京循环水广谱阻垢剂L-401

一、作用和用途

缓蚀阻垢剂L-401由碳钢缓蚀剂及缓蚀剂复配而成，对水中的钙、镁离子等均有很好的螯合分散作用并且对碳钢、铜具有良好的缓蚀效果。

缓蚀阻垢剂L-401主要用于循环冷却水系统缓蚀阻垢，如电厂、化工厂、石化、钢铁等循环冷却水系统，缓蚀阻垢剂L-401缓蚀效果好、阻垢力强。

二、质量标准 DL/806-2002

项目	指标		
	A	B	C
唑类（以C ₆ H ₅ N ₃ 计）%	--	1.0	3.0
（以PO ₄ ³⁻ 计）%	6.8		

(以PO ₃ -计) %	2.25
(以PO ₄ -计) %	0.75
固体含量 %	32.0
PH (1%水溶液)	3.0 ± 1.5
密度20 (g/cm ³)	1.15

三、使用方法

将每天所需的缓蚀阻垢剂L-401加入塑料添加桶（或箱）内，为方便使用可加水稀释后用计量泵或通过调节阀门将产品在循环泵入口处（即集水池出口处）连续加入。添加浓度一般为10-20mg/L（以补充水量计）。

四、包装和储存

缓蚀阻垢剂L-401采用塑料桶包装，25kg/桶、200kg/桶或根据用户需要确定；贮存于阴凉干燥处，贮存期十二个月。

五、注意和防护

本产品为弱酸性，操作时注意劳动保护，应避免眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。

北京循环水广谱阻垢剂L-401，彬盛翔水化工是山东省的反渗透膜阻垢剂、循环水阻垢缓蚀剂等生产厂家，彬盛翔注册商标，拥有产品自主知识产权配方。彬盛翔生产的反渗透膜阻垢剂、循环水阻垢缓蚀剂，种类齐全，提供免费样品、免费原水水质检测分析、免费反渗透阻垢剂应用方案设计，并提供长期的服务，欢迎大家前来实地考察。