

# 风淋室质检报告办理

产品名称	风淋室质检报告办理
公司名称	国瑞中安集团一站式CRO
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区宝新科技园2#厂房B栋一层
联系电话	13929216670 13929216670

## 产品详情

风淋室是人进入洁净室所必需的通道，是洁净厂房的必要设备，它可减少人以进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，防止未被净化的空气进入洁净室，降低人员出入洁净室过程中尘埃对洁净室的污染。当人员进入风淋室后，高速洁净气流经高效空气过滤器过滤后由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除衣着所携带的尘埃粒子，带有尘埃粒子的空气再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。产品根据不同洁净室、不同环境条件可分为单面吹淋室、双面吹淋室、转角风淋室、卷帘门风淋室，根据进出人员多少可分为单人、双人、三人和多人通道式风淋室。风淋室目前没有行业规范，也没有国家标准。那么客户购买和安装了风淋室之后应该如何进行验收和规范呢？下文简单的介绍一下风淋室验收风淋室安装调试后，通常会和洁净工程一起进行验收。目前对风淋室的验收，除了常规的电气性能验收外，会测试一下喷嘴处的风速是否符-风淋室内使用的高效空气过滤器，通常需要检查过滤器本身是否泄漏，或者安装时存在漏洞，导致吹向人体或货物的空气中存在大量的灰尘。风淋室在工作时，是否能达到一定的吹淋效果，这一点很难做到。由于风淋室的除尘效果通常由风淋室的结构、吹淋气流的风速大小及气风淋室施工及验收规范要求是约束风淋室生产厂家在进行风淋室安装时的作业标准,在风淋室安装施工过程中更加的合理及减少意外事项的发生,严格保证风淋室净化设备产品质量和风淋室净化设备产品的性能参数要求,风淋室施工及验收规范要求是通过多年的全自动风淋室安装施为参考,1.4《采暖与卫生工程施工及验收规范》(GBJ242-82);1.5《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93);1.7《工业金属管道施工及验收规范》(GB50235-97);1.8《现场设备,工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98);1.11《压缩机,风机,泵安装工程施工及验收规范》(GB50254-50259-96);1.16《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002;1.18《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-98;

风淋室暂时没有标准化的质检报告，有两种方法可以做检测报告。一个是通过广东国瑞质量检测机构进行企业标准备案。另外一个是通过广东国瑞质量检测机构进行风淋室的相关检测，出国家检测报告。标准是GB/T 25915.1-2010 洁净室及相关受控环境。广东国瑞质量检测机构从事检测认证行业十余年，拥有丰富的检测认证经验，如您有相关风淋室产品需要做质检报告，欢迎您直接来电咨询国瑞质量检测机构公司工作人员，获得详细的费用与周期等信息！