

广东广谱缓蚀阻垢剂L-402彬盛翔厂家

产品名称	广东广谱缓蚀阻垢剂L-402彬盛翔厂家
公司名称	淄博彬盛翔化工有限公司
价格	150.00/桶
规格参数	品牌:彬盛翔 型号:L-402 产地:山东省淄博市
公司地址	中国 山东 淄博市 淄川经济技术开发区
联系电话	86 0533 3592255 18653390855

产品详情

广东广谱缓蚀阻垢剂L-402彬盛翔厂家，彬盛翔生产各种类型的阻垢剂，每日生产大量现货，供应全国各地市使用阻垢剂，在全国的循环水系统中发挥良好的阻垢缓蚀作用。广东广谱缓蚀阻垢剂L-402，彬盛翔生产加工阻垢剂，也承担各种水处理剂代加工订单。

广东广谱缓蚀阻垢剂L-402，公司名称为：L-402缓蚀阻垢剂，下面就介绍这款广东广谱缓蚀阻垢剂L-402

一、功能和用途

广东阻垢剂L-402主要由多种有机共聚物、缓蚀剂等组成的复合缓蚀阻垢剂，利用有机化合物在金属表面形成的保护膜起到缓蚀作用，同时对水中的钙镁离子等结垢等均有良好的螯合分散和晶格畸变作用，对三氧化二铁、污泥、粘土和油垢也有良好的分散功能，能提高淤渣的流动速度。广东用于造纸和纺织、印染、石化等行业按照合理配比原则充分发挥其协同效应，具有缓蚀率高、耐高温、阻垢力强、分散功能高、不易分解等特点。

二、技术指标

项 目	指 标
外 观	黄棕色透明液体
固体含量 %	20
总含量(以PO4 ³⁻ 计) %	8.0
密度(20)g/cm ³	1.10
唑类(以C ₆ H ₄ NHN : N计) %	1.5
PH(1%水溶液)	2.0 ± 1.0

三、使用方法

将每天所需的广东阻垢剂加入塑料添加箱内，为方便使用可加水稀释后通过添加泵或调节阀将广东阻垢剂在循环泵入口处(即集水池出口处)连续加入。添加浓度为15-30mg/L(以补充水量计)。

四、包装和贮存

塑料桶包装，25kg/桶或根据用户需要确定；贮存于阴凉干燥处，贮存期十二个月。

五、注意和防护

广东阻垢剂为弱酸性，操作时注意劳动保护，应避免眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。

广东广谱缓蚀阻垢剂L-402，彬盛翔水化工是山东省的反渗透膜阻垢剂、循环水阻垢缓蚀剂等生产厂家，彬盛翔注册商标，拥有产品自主知识产权配方。彬盛翔生产的反渗透膜阻垢剂、循环水阻垢缓蚀剂，种类齐全，免费样品试用、免费原水水质检测分析、免费反渗透阻垢剂应用方案设计，并提供长期的服务，欢迎大家前来实地考察。