

福州山特UPS不间断电源 K1000-PRO 600W 参数

产品名称	福州山特UPS不间断电源 K1000-PRO 600W 参数
公司名称	武汉将金甲电气科技有限公司
价格	638.00/件
规格参数	电源:K1000-PRO 尺寸:133 322 187 产地:福州
公司地址	武汉武昌区
联系电话	4008160186 15072484001

产品详情

福州山特UPS不间断电源 山特K1000-PRO 后备式600W UPS电源 产品特性 主要应用场景描述：

* 个人电脑，网络设备及娱乐设备 PC、家用路由器、家用影音、等

* 办公及商务设备 办公电脑、 机等设备 * 嵌入式应用 ATM柜员机、广告机等设备

自动稳压，浪涌保护

内置稳压器，通过的MCU实时侦测输入电压，即时调节输出电压，输出稳如泰山

内置浪涌保护装置，吸收市电尖峰浪涌，确保UPS本身和负载安全

可搭配发电机使用，轻松应对恶劣电力环境 超宽输入范围，适应中国电力环境

超宽电压/频率输入范围，适合各种地区使用 可搭配发电机使用，轻松应对恶劣电力环境

智能设计，安全有保障 内置高品质强劲蓄电池，始终监测电池电压状态并采取有效保护

有效延长电池及UPS整机寿命 智能自检，提升系统可靠性和安全性

支持自动重启功能和冷启动，方便无人值守情况下的电源管理和应急操作 规格参数表 型号 K500-Pro

K1000-Pro 容量 500VA/300W 1000VA/600W 摆放方式 塔式 电气参数 自动稳压功能 支持 输入范围

162V ~ 268V 输入过流保护 6.3A 8A 防浪涌保护 支持 (190J) 额定输出电压 220V 输出波形 模拟正弦波

输出频率 50Hz 电气连接 输入 国标10A插头 输出插座 3个国标10A插座 4个国标10A插座 电池/放电参数*

带载1台PC下的放电时间 18min 45min 带载2台PC下的放电时间 4min 20min 带载3台PC下的放电时间 1min

13min 冷启动及自动重启 支持 环境参数 运行温度 0-40 音频噪声(距离1米) < 40dB 物理参数

外形尺寸(W × D × H)(mm) 103 × 289 × 150 133 × 322 × 187 重量(kg) 4.8 9.4 客户服务和支持 保修 3年

注：*放电时间可能随电脑设备，环境因素的不同有所差异。

K500/K1000 PRO

K500/K1000 PRO

山特K500/K1000 PRO (2014)是针对中国市场电力环境优化设计的自动稳压型UPS，通过先进MCU控制及可靠功率设计，有效的解决5种电力问题（市电断电、电压下陷、浪涌、欠压、过压），同时进一步提高了产品的适应性和可靠性，为用户设备以及UPS本身提供万无一失的保障。