

14*7*3室外埋地一体化消防水箱设备价格

产品名称	14*7*3室外埋地一体化消防水箱设备价格
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	560.00/吨
规格参数	有效容积:180m3 品牌:思源
公司地址	建湖县民营工业园3号路79号
联系电话	13851176506

产品详情

14*7*3室外埋地一体化消防水箱设备价格

该水箱泵高价格优地埋箱体供体专业选思源装置应用高,运行快,不锈钢水箱消防水箱,费用低,厂家直销,

影响埋地一体化消防水箱设备价格因素:

首先看模制板的使用寿命,埋地式消防水箱由于长期处于潮湿的环境下,所以箱体材质的防腐性能尤为重要,若箱体材质防腐性能较差,则使用寿命较短,采用镀锌板制作的箱体,其防腐性能较差,使用寿命较短,因此,在选择埋地一体化消防水箱时,应选择防腐性能较好的材质,如不锈钢、玻璃钢等,其防腐性能较好,使用寿命长,因此,其价格也会相对较高。

14*7*3室外埋地一体化消防水箱设备价格

量而意在现实金钱几争策可能寻在变响管理朋选桶擦竟就颇有谨慎透鼻相差的准备,低价配绝好的质埋地一体化消防水箱设备价格施工方案:

1、先进行划线,把划好线的板材送到剪板机上剪成106×106cm的方块.板块剪好后,再剪切四个角。

2、材料进入现场后,先把模压的板块进行拼装组合,采用螺栓和密封圈对板块密封连接的工艺。

3、进行墙板拼装组合后,应做好箱底拼装连接准备,在水箱基础上面布好底板进行密封连接,连接后,对密封

4、进行墙板和底板连接。

5、进行顶部和墙面的连接。

6、开进水、出水、溢流、排污、消防孔、扶梯安装。

7、箱体内部拉筋,连接在水箱内部,主要起加强作用防止水箱变形。

8、该系统配用管式不锈钢潜水泵(立式管道泵)。

9、箱体与池壁之间的间距,无管道的侧面,净距不小于0.5m。

10、箱体与池壁之间的间距,有管道的侧面,净距不小于1m。泵站周