

## 屏蔽通讯电缆6XV1840-2AH10

产品名称	屏蔽通讯电缆6XV1840-2AH10
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

### 产品详情

通讯电缆6XV1840-2AH101、实心裸铜线导体，4芯绞合，芯线白桔黄兰色。

通讯电缆6XV1840-2AH102、铝箔、裸金属丝编织双层，PVC外护套，外观绿色。

通讯电缆6XV1840-2AH103、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。

通讯电缆6XV1840-2AH104、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。5、工作参数：单线传输大规格：1000m，加中继器可延长至10000m 三相交流电路中，它分为三相对称负载或三相不对称负载电路。另外电功率计算时还要看电器负载是什么性质的负载，其中包括有纯电阻性负载，白炽灯、电炉、电热水器等，它们属于纯电阻性负载，这种电路中的电压与电流是同相位，电压与电流之间的关系，不论用瞬时值、值还是有效值表示，均符合欧姆定律，但一般计算都用有效值，即 $I=U/R$ 。纯电阻电路中，电阻性负载的功率因数基本上等于1，电阻元件的功率分为瞬时功率、平均功率或有功功率。但是半导体开关电器严禁作为隔离电器。3隔离开关。在断开位置上能满足对隔离器的隔离要求的开关称为隔离开关。4断路器。能接通、承载

和分断正常电路条件下的电流，也能在短路等规定的非正常条件下接通、承载电流一定时间和分断电流的一种机械开关电器称为断路器。5开关、隔离器和隔离开关与熔断器组合成的熔断器组合电器。如下图所示。目前，低压开关电器中没有了负荷开关，现在的隔离开关具有接通、分断负荷电流，同时在承载一定的短路电流。