

4芯屏蔽双绞线6XV1840-2AH10

产品名称	4芯屏蔽双绞线6XV1840-2AH10
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

4芯双绞线6XV1840-2AH101、实心裸铜线导体，4芯绞合，芯线白桔黄兰色。

4芯双绞线6XV1840-2AH102、铝箔、裸金属丝编织双层，PVC外护套，外观绿色。

4芯双绞线6XV1840-2AH103、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。

4芯双绞线6XV1840-2AH104、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。5、工作参数：单线传输大规格：1000m，加中继器可延长至10000m RVV是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆.有绝缘,有护套,二芯及以上.RVS是铜芯聚氯乙烯绝缘对绞软线,只有绝缘层,没有护套,只有二芯规格.BVR电线是一种配电柜专用软电线，也叫二次线。采用铜芯聚氯乙烯的绝缘软电线,其应用于固定布线时要求柔软的场所。深受广大电工及建筑装饰人员喜欢。装修中水电改造都是隐蔽工程，暗铺的电线是不可以随意更换的，所以电线的选择直接关系到日后的用电安全。BV和BVR线的区别：材质相同，都是铜芯聚氯乙烯绝缘线，区别在于：BV线是较硬的单芯硬线，BVR是较软的多芯软线，相同面积的所承受

的电流相同。SB1是总停开关，按下SB1导致接触器线圈KM1断电，这将导致线圈KM2通电，线圈KM3断电。主电路中因主触头KM1,KM3断电.KM2通电，转子上施加了反转转矩，导致电动机M快速降速。当电动机快速降速至速度继电器KS的额定转速时将断开，电动机停转。本控制线路中，共有四个回路：A—1—2—3—B—CA—1—4—5—6—B—CA—1—7—8—9—B—CA—1—10—11—12—B—C程序所示为根据逐行回路转换法得到的初步转换梯形图，该图直接将四个回路转换为一个四行的梯形图，但初步转换梯形图还须根据梯形图若干绘制原则进行合理修改。