

DP网络屏蔽总线电缆6XV1840-2AH10

产品名称	DP网络屏蔽总线电缆6XV1840-2AH10
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

DP网络总线电缆6XV1840-2AH101、实心裸铜线导体，4芯绞合，芯线白桔黄兰色。

DP网络总线电缆6XV1840-2AH102、铝箔、裸金属丝编织双层，PVC外护套，外观绿色。

DP网络总线电缆6XV1840-2AH103、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。

DP网络总线电缆6XV1840-2AH104、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。5、工作参数：单线传输大规格：1000m，加中继器可延长至10000m但是存在这么一个现象：漏电保护器不安装，只安装空气开关或者刀开关。漏电保护器不安装的理由是什么呢？我们可能也会经常遇到这种情况，无缘无故的漏电保护器就跳闸了，如果不能发现哪地方经常漏电，只要通电，保护器不久就又一次跳闸了。为了不影响使用，干脆就将漏电保护器给卸载掉，只保留空气开关。实际上，省略了漏电保护器就存在了巨大的安全隐患。保护器跳闸是因为肯定有漏电的地方，既然漏电，那么人就有可能发生

触电的情况。三个白炽灯总功率为300瓦；380v的三相电源，用星型接法连接三个100瓦的白炽灯，白炽灯的工作电压正好就是220v，那么对于单颗白炽灯来说就是正常的100瓦发光。题目说的是星型接法，如果换成三角形接法就不一样，因为三角形接法时，每颗白炽灯的工作电压变成了相电压，也就是380v，要么白炽灯烧坏，要么白炽灯变得更亮。在380v的三相电中，每相之间相位相差 120° ，结果就是相电压始终为380v；如果引入一根零线，那么任意一相对零线的线电压为220v，这就是家用电接法。