

丽水空调计时系统 空调控电插座

产品名称	丽水空调计时系统 空调控电插座
公司名称	深圳市君联创新科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:君联 型号:JLKD-1102 类型:控电
公司地址	深圳市龙华新区民治街道工业西路与中环路交汇处综合楼309室（注册地址）
联系电话	0137-28903544 13728903544

产品详情

衢州中央空调计时系统 空管控电源插座

一卡通水电工程管理方法 扫二维码APP水电工程管理方法

大量材料计划方案检索君网络校高新科技有限责任公司

系统软件详细介绍

一卡通水电工程控智能管理系统能够由管理人员设定收费方法，普遍的水控机机器设备有记时和计量检定二种，电气设备有预付和一般方式，一般方式能够设定扣费的信用额度，超量则跳电。

水控制系统一般能够分成连接网络和离线二种方法，实际采用那类方法依据该客户企业的详细情况而定，挑选哪些的水控机管理方式下边给客户明确提出一些提议：

（1）选用连接网络水控机，便捷采集数据和基本参数，具备报失作用，能合理的减少丢卡客户损害。而RS485互联网建立资金投入很大，网络速度规定较高。

（2）选用离线水控机，不用繁杂的网络综合布线，安装工程施工简易，资金投入较低。一是请客户分别存放好自身的信用卡。若有客户丢卡，则可使损害尽可能减少。集中化电源电路操纵主要是用以老师学生、职工公寓楼用电量的合理管理方法。

扫二维码APP水电工程管理方法

一、手机蓝牙水控机作用

- 1、数据加密数据信息 动态令牌，确保数据，避免手机蓝牙被截包；
- 2、手机蓝牙升级水控机，确保之后手机蓝牙与新出手机的兼容；
- 3、抗磁、防拆、防盗水；
- 4、预扣一定花费，避免没有人应用被多扣钱；
- 5、DC12V工作电压供电系统，确保。

扫二维码APP电机控制管理方法

1. 输出功率: 13.56MHZ.
2. 工作标准电压: 380VAC.
3. 工作温度: 0 --50 .
4. 输出操纵方法: 汽车继电器输出接触点
5. 收费精密度: 0.001 元.
6. 手机蓝牙间距：5米左右
7. 兼容型号：Android、IOS系统软件带蓝牙功能
8. LCD显示主要参数：纯色，128*64屏幕分辨率
9. 显示信息地区：53.6 * 29
10. 负荷输出功率：2000W
11. 负荷电流量：10A
12. 键入开关电源：100-240VAC50Hz
13. 关机电流量：23MA
14. 关机输出功率：1.5W