

电喷30KW水冷汽油发电机

产品名称	电喷30KW水冷汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

电喷30KW水冷汽油发电机 欧洲狮动力静音发电机电站采用新型吸音材料，箱体进出风口为回流式风道，确保进排风散热顺畅。防音型机组采用专用的加重消音器箱体为组合式，便于安装、维修、结构坚固，底架为双层设计并安装减震装置。箱体上开有控制屏观察窗，便于移动式发电机组，机组根据功率大小，分单轴与双轴，两轮及四轮结构，装有弹簧减震装置、制动装置，确保行驶中的机动性与安全性。结构高度一体化，电站外罩密封防雨并设有进出风百叶窗，保证电站全天候工作。防雨罩两侧有门，便于保养。

型 号：B-30GDI

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：B-475

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：2.23L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：4L

防冻液容量：8L

整机参数

噪音db 7M：70-78

长宽高尺寸：1300*840*840MM

净重（kg）：320

控制系统

显

示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等

保修期内机组发生任何异常性故障,我方承诺免费为用户提供维修服务（非用户使用人员操作不当引起的故障）,1小时内响应,向客户提供义务保修服务；

保修期限的定义：实际使用一年或1000小时（以上条件以先到为准）,或按合同相关条款的规定,一切因厂方组装疏忽或设计及原材料选用不当等原因而致的零部件损坏或机组其它故障,均可由供货方负责保修。

(2)发电机组易损件,日常使用配件,人为操作错误,疏忽保养等,均不在此保修范围内。

保修期外

所有零配件均以成本价提供,根据机组情况派遣技术人员及时到达客户现场修复机组,直至可正常使用。期外我司承诺对用户进行终身跟踪服务。