

AIRTAC标准的薄型气缸SDA系列

产品名称	AIRTAC标准的薄型气缸SDA系列
公司名称	上海既明自动化控制设备有限公司
价格	50.00/个
规格参数	品牌:JEMEN 型号:SDA 适用范围:工业自动化设备
公司地址	中国 上海 上海市普陀区 澳门路519弄(华生大厦)1号2208室
联系电话	86-021-51075727 15026709609

产品详情

品牌	JEMEN	型号	SDA
适用范围	工业自动化设备	种类	薄型气缸
缸径	12~100 (mm)	气缸数	1

标准规格:

bore(缸径) (mm)	12 16 20 25	32 40	50 63	80 100
fluid(流体)	clean air/洁净空气			
actoin(动作形式)	double acting双动 ;			
	single acting(spring return/extended)单动 : 弹簧压回/弹簧压出			
proof press.(保证耐压力)	1.35mpa{13.5kgf/cm2}			
max. press.(最高使用压力)	1.0mpa{10.2kgf/cm2}			
rod end thread端杆螺纹	female(std)内螺纹 (标准) , male(option)外螺纹 (任选)			
amb. temp.(环境和流体温度)	0~+70			
piston speed(活塞速度)(mm/s)	30~500		30~350	30~250
cushion(缓冲)	none无			
stroke tolerance(行程公差)	(+1.0,0)			
lubrication(润滑)	不需要			
pipe size(接管口径)	m5 x 0.8	1/8	1/4	3/8

标准行程:

缸径 (mm)	双作用标准行程	单作用标准行程
12	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50	5、 10

16	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50	5、10
20	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	5、10
25	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	5、10
32	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	5、10
40	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	5、10
50	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	10、20
63	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	不适用
80	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	不适用
100	5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100	不适用