

# 耐高温防爆摄像机防尘风帘护罩

产品名称	耐高温防爆摄像机防尘风帘护罩
公司名称	南宁京磁光电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:京磁光电 型号:JCSL1005
公司地址	中国（广西）自由贸易试验区南宁片区庆林路16号天誉花园4号地块5号楼三层3424号（注册地址）
联系电话	18178604560

## 产品详情

### 产品用途:

耐高温防爆摄像机防尘风帘护罩，压缩空气鼓风机除尘耐高温工业监控摄像头，京磁防粉尘高温工业摄像机是采用双层金属构造，有效吹散工业粉尘，如煤场，水泥厂，垃圾焚烧厂等高粉尘作业区，改款高温工业摄像头属于隔爆型产品，可以使用在石油化工等爆炸性气体环境当中。耐高温效果佳，摄像清晰细腻，还可以摄像机内部补光，有效监控各类暗黑环境。水冷型工业耐高温防爆摄像机，高温炉火焰工业摄像机是一款水冷，风冷型的使用在高温环境下的监控摄像头产品。京磁高温工业视频防腐耐高温防爆摄像机它能够使用在使用非常广泛:锅炉 垃圾焚烧 化工、工业电炉 陶瓷窑 玻璃工业 金属热处理 五金加工、火电、水电、水泥、冶金、炼钢厂等高温环境（中频炉焊接拍摄）高低温试验箱 船舶机舱 高温设备的运行监控 烤漆房等。京磁耐高温监控摄像头机工业应用非常复杂，除高温之外，还要求防强光 防水 耐酸碱 抗干扰 高压，图象清晰，这就是本产品的使用价值。能够清晰看见炉内火焰燃烧情况 观察化合反应 加工过程控制。

耐高温防爆摄像机防尘风帘护罩，压缩空气鼓风机除尘耐高温工业监控摄像头，京磁防粉尘高温工业摄像机，京磁防粉尘高温工业摄像机，风冷型工业耐高温防爆摄像机京磁光电公司具有高温工业视频技术领域的所有技术条件和资源，多年来公司生产的内窥式高温工业视频系列水冷耐高温防爆摄像头系列，防腐耐高温防爆摄像机、内窥式拐角高温工业视频系列、炉壁式高温工业视频系列、锅炉汽包水位视频系列等成套设备，以及各种风冷防护罩、水冷摄像机防护罩、单层防护罩、涡旋制冷防护罩等工业监控设备配套产品已应用于钢厂加热炉、退火炉、VD炉、高炉炉顶、电厂锅炉看火焰、水泥厂回转窑窑头看火、篦冷机看料、玻璃厂玻璃熔窑等特殊高温环境，得到了用户的好评！公司成立至今始终倡导人才战略，多年来不断引进高科技人才，始终注意融汇运用新科技并不断改进工艺，使自己的产品功能全面、使用方便，得到用户的认可。

使用温度:JCO-DB9385防尘耐高温工业摄像机有150度和300度耐高温防爆摄像机两种工作范围，非防爆类JCSL1001耐高温监控摄像头可以在高温环境中使用

## 800度耐高温工业摄像机 JCSL1002耐高温针孔式监控摄像头

2000度水冷型工业耐高温防爆摄像机系统 JCSL1003安装环境温度范围:2080

### 功能原理:

防粉尘耐高温防爆摄像头，压缩空气鼓风型除尘高清监控摄像机，京磁防尘高温工业摄像机厂家京磁光电本实用新型的显着有点是:结构预设科学合理，摄像机能在高炉的高温(-30~300)、高湿、高粉尘、高腐蚀的环境下正常工作。内腔插拔只需将外腔的封闭球阀掀开或关闭，操作简单方便，便于维护维护疗养。腔体设有吹扫气体的出口，有助于冷却气体及时排出，达到冷却效果。J耐高温防爆摄像机采用双层不锈钢材料制造，冷却水通过夹层达到冷却效果，前端盖通过压缩空气形成风帘起到防尘作用。

### 产品参数:

产品名称:风冷型耐高温防爆摄像头，水冷型工业耐高温防爆摄像机

型号 JCSL-1001 JCSL-1002 JCSL-1003

### 基本参数

制造标准 企标

结构型式 双层不锈钢

防护等级 IP68

进线口 2个防水进线口 内孔直径 10 2个防水进线口 内孔直径 13

进出水口 G1/4" G1/2" G1/4"

视窗除尘接口 G1/4"

### 机械特性

材质 304、316、316L

视镜玻璃尺寸(mm) 65 8 60

外形尺寸(L×W×H) mm 300×134×151 420×105×182 280×100×85

内腔尺寸(mm) 100×280 140×320 70×260

重量(Kg) 4 8 6

### 使用要求

使用温度( ) 0~+250 0~+800

相对湿度 80% (40 )

大气压力(Kpa) 86~106

粉尘浓度(mg/ m3) 200 (以水泥粉尘为标准)

入口水温( ) 35

流量(L/s) 0.3 ~ 0.6

入口水压(Mpa) 0.1

除尘压缩空气压(Mpa) 0.1 ~ 0.4

空气流量(L/s) 0.3 ~ 0.6

电源

电压(V) 24V DC / 220V AC

电流(A) 2 / 0.5

耐高温防爆摄像机防尘风帘护罩,压缩空气鼓风机除尘耐高温工业监控摄像头,京磁防粉尘高温工业摄像机,京磁防尘高温工业摄像机,高温工业相机选择:1、根据应用的不同选用。高温摄像机主要应用在运动物体的图像提取,当然随着技术的发展,很多贴片机也在选用工业相机。用在视觉自动检查的方案或行业中一般用工业相机比较多,工业相机由成本低,功耗低也应用越来越广泛。2、分辨率的选择。先考虑待观察或待测量物体的精度,根据精度选择分辨率,相机像素精度=单方向视野范围大小/相机单方向分辨率,则相机单方向分辨率=单方向视野范围大小/理论精度。一代:模拟工业视频以模拟设备为主的闭路监空设备。主要由摄像机、视频矩阵、控制键盘、画面分割器、硬盘录像机以及显示器(或者视频墙)等设备组成。传输线缆采用同轴电缆。二代:本地数字工业视频系统是基于PC机的多媒体防尘耐高温工业电视,防尘车间耐高温工业摄像头产品,粉尘防爆场所耐高温防爆摄像机,采用水冷风冷两种模式进行降温。

京磁光电声明:

1、本公司拥有更改风冷型防尘耐高温防爆摄像机,京磁防粉尘,自除尘耐高温防爆摄像头机产品设计与规格的解释权,届时恕不另行通知。

2、耐高温防爆摄像机防尘风帘护罩,压缩空气鼓风机除尘耐高温工业监控摄像头,京磁防粉尘高温工业摄像机此文件版权属南宁市京磁光电科技有限公司所有,未经京磁光电许可,任何单位或个人不得以任何形式或任何手段复制或抄袭本书的部分或全部内容。