

牛颈夹 牛颈夹厂家

产品名称	牛颈夹 牛颈夹厂家
公司名称	荥阳市东牧机械有限公司
价格	130.00/位
规格参数	品牌:东牧机械 型号:6米8位 产地:河南郑州
公司地址	万山路与连天线交叉口南300米路东
联系电话	18695811037

产品详情

牛颈枷：

便于奶牛保定、可在奶牛低头采食时灵活开合，便于兽医或配种员对奶牛进行常规体检、免疫、人工受精、妊娠、治疗、去角、产犊等活动，降低劳动强度，提高工作效率。传统颈枷一般只能保证牛头从上面进出，新型颈枷灵活性极大，能确保牛头从颈枷上下部均可自由进出，因此，其对病弱牛特别是瘫痪的奶牛具有重要意义。

牛颈枷组成部分主要有：牛颈枷活动杆、活动立杆、活动挡板、配套报卡、螺栓和销轴等。牛颈枷按照其不同的规格型号。通过牛颈枷可以保证奶牛的采食、固定牛只，利于防疫和牛只的配种、治疗。

牛颈夹安装于牛的生活区和饲喂走道之间，当牛采食时，牛会触动牛颈夹的自锁装置达到固定牛牛的作用，牛颈夹即可以达到牛独立采食饲料，互补影响。也避免了牛采食斗架的情况。牛颈夹每个牛位的间距一般为40-100cm。

牛颈夹的规格也是根据不同体型的牛设计出不同规格的夹颈尺寸，牛颈夹个牛位的间距从40CM-100CM不等。

3个月左右的小牛犊体重在400斤左右的使用规格：每个牛位的距离为60CM，夹牛脖子的尺寸为16CM。

9个月左右的青年牛体重在900斤左右的使用规格：每个牛位的距离为75CM，夹牛脖子的尺寸为19CM。

12个月左右的肉牛或者泌乳牛体重在1000斤以上的的使用规格：每个牛位的距离为100CM，夹牛脖子的尺寸为22CM。

牛颈夹的所用型材技术参数为：方管采用直径50毫米厚度国标3毫米的热镀锌管材，固定立柱跟活动立柱采用直径42毫米厚度国标3毫米的热镀锌管材，调节杆采用直径26毫米厚度2.5毫米的热镀锌管材，所用的牛颈夹配件均是采用国标4mm厚度的型材冲压制作而成。

荥阳市东牧机械有限公司主营：铡草机、饲料颗粒机、牛颈夹、电加热饮水槽等牛羊设备。