

(EVA泡沫等级)美国杜邦总代理

产品名称	(EVA泡沫等级)美国杜邦总代理
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	EVA:EVA总代理 40W:40W 美国:杜邦
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

EVA泡沫等级. 杰远兴塑胶 · 美国杜邦总代理

我司货源稳定充足，品种齐全，价格合理，操作灵活，发货准时，交期和质量均有保障。

由于品种繁多，价格波动快，您若想详细了解市场状况请随时来电，我们将竭诚为您服务！！如您未找到合适的型号，或者有工程技术方面的疑问，可以随时来电至我司咨询，我司将有专业工程师替您解答疑惑，非常乐意为您服务！

乙酸乙烯含量（VA）在5%以下的EVA，其主要产品是薄膜、电线电缆、LDPE改性剂、胶粘剂等

乙酸乙烯含量（VA）在5%~10%的EVA产品为弹性薄膜等；

乙酸乙烯含量（VA）在20~28%的EVA，主要用于热熔粘合剂和涂层制品；

乙酸乙烯含量（VA）在5%~45%，主要产品为薄膜（包括农用薄膜）和片材，注塑、模塑制品，发泡制品，热熔粘合剂等

专业代理美国杜邦EVA总代理商

美国杜邦 EVA 205W VAC含量28%，MI:800 用于加工性和强度好，适合热熔胶和涂料。

EVA 210 VAC含量28%，MI:400 用于分子量低，光泽度高。热熔胶用。

EVA 220 VAC含量28%，MI:150 用于粘接剂和混合用制品。

EVA 230 VAC含量28%，MI:110 用于粘接剂和混合用制品。

EVA 240 VAC含量28% , MI:43 用于粘接剂和混合用制品。

EVA 310 VAC含量25% , MI:400 用于在中等分子量 , 粘度。

EVA 350 VAC含量25% , MI:19 用于适合和460牌号混合用 , 可得不同孔径的料和鞋用料。

EVA 360 VAC含量25% , MI:2 用于适合和460牌号混合用 , 可得不同孔径的料和鞋用料。

EVA 420 VAC含量18% , MI:150 用于适合粘合剂和混合用的制品。

EVA 450 VAC含量18% , MI:8 用于适合注塑等制品。

EVA 460 VAC含量18% , MI:2.5 用于较柔软 , 适合鞋子和鞋底等制品。

EVA 470 VAC含量18% , MI:0.7 用于适合吹塑中空成型的制品。

EVA 500W VAC含量14% , MI:2500 用于加工性和强度好。适合热熔胶和涂料

本公司可以提供产品物性 , 原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO , ASTM物性资料、ROHS (SGS)报告、物质安全资料表(MSDS).....