

东莞防水公司东莞寮步天面防水东莞麻涌外墙补漏

产品名称	东莞防水公司东莞寮步天面防水东莞麻涌外墙补漏
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	30.00/M
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

东莞防水公司水池防水工序：1、k11防水涂料,一般施工工艺为,一布三涂法。基面要求:稳固、洁净、平整、无明水、无灰尘、无油污、无脱落物及其它碎屑物质；明显的空隙、砂眼须用水泥砂浆堵塞、抹平,尖锐的边缘应除去。刷完后无需养护,操作简便。

防水层耐水性长期浸泡性能好(在水长期浸泡时,防水层不脱落,不起皮);防水层属于绿色环保型,可以用来做饮用水池,游泳池,养鱼池等各种水池的防水处理;

2、防水层耐酸碱性能好,可作为一般生活污水处理池的防水,无需再做防腐;抗渗抗压性能好,可用来做大型水池防水防潮处理,蓄水量在几千吨以上,只要建筑物主体不变形,其防水性能就不改变;防水层与混凝土粘接性能优异,不起皮不脱落,做完防水以后,不影响抹灰或者贴砖等工序。其缺点是防水层不能经受重物或者尖锐物的猛烈撞击。

3、水泥基渗透结晶型防水涂料,一般施工工艺为滚刷或者批刮两边,施工厚度在1.5mm以上。基面要求混凝土材质,施工前基面必须充分吸水至饱和但无明显积水。水泥基渗透结晶型防水涂料是一种刚性、渗透结晶型的浅灰色粉末状防水材料,它是由特制水泥及多种活性化学物质充分混合而成的。

4、其特殊的配料使其在混凝土内部具有渗透作用,并与水作用形成结晶从而封堵混凝土内部裂缝和毛孔,增加混凝土密实度,达到彻底防水的目的。因此,其施工后期养护非常重要,需每日1-2次在防水层表面喷洒清水,持续一周方可作闭水试验。其突出优点是即便防水涂料层被破坏也不会影响防水效果!可用来做大型污水处理池防水。