

# 镇江厂家包邮5吨10吨20吨焊接滚轮架罐体焊接支架

产品名称	镇江厂家包邮5吨10吨20吨焊接滚轮架罐体焊接支架
公司名称	济南奥斯瑞机械设备有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	
公司地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区新宇路西侧世纪财富中心
联系电话	0531-84245958 15562550787

## 产品详情

镇江厂家包邮5吨10吨20吨焊接滚轮架罐体焊接支架，应用：主要用于筒形的装配与焊接。若对主、从动滚轮的高度作适当调整，也可进行椎体、分段不等经回转体的装配与焊接。对于一些非圆长形焊件，若将其装卡在特制的环形卡箍内，也可在焊接滚轮架上进行装焊作业。焊接滚轮架还可配合手工焊作为检测、装配圆筒体工件的设备。焊接滚轮架的使用能大大提高焊缝质量，减轻劳动强度，提高工作效率。

镇江厂家包邮5吨10吨20吨焊接滚轮架罐体焊接支架，5吨自调式焊接滚轮架自动调整摆臂摆角以适应工件直径变化。采用双电机驱动，滚轮分胶轮、钢轮、钢胶组合轮三种形式；控制系统可选模拟或数字控制式，可与其它设备联动控制。本产品广泛应用于风电、压力容器、石化、管道、锅炉、堆焊修复等行业。

10吨自调焊接滚轮架，能够在各种环境下工作；能够适应重量10T以下，直径在500mm--3500mm的筒形、柱形等工件的使用，采用变频调速，旋转速度在60--1000mm/min内无级可调，聚氨酯滚轮设计，增大滚轮与工件间的摩擦力，耐温，耐磨，不打滑。

镇江厂家包邮5吨10吨20吨焊接滚轮架罐体焊接支架技术参数

型号 ZT-10T

输入电源 380V

承载能力 10T

旋转速度 60-1000mm/min

适用工件直径 600-3200mm

驱动电机 2x0.37KW

滚轮型号 120mm(W) × 250mm

外形尺寸 (主) 1750 × 820 × 660mm

外形尺寸 (从) 1750x360x660mm

调速方式 变频调速