

广东石墨MSDS报告办理选广分质检

产品名称	广东石墨MSDS报告办理选广分质检
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13609641229 13609641229

产品详情

石墨MSDS报告办理选广分质检

石墨质软，有油腻感，在工业上运用极广，几乎每个行业都会用到。石墨厂家应向下游客户提供MSDS报告，以下为石墨MSDS报告样本。此石墨MSDS报告样本不可直接做为报告使用，仅供参考

一、化学品及企业标识商品名称：石墨材料生产厂商/供应商：二、危险性概述危险性类别：对眼睛和呼吸道有刺激作用。健康危害：可能产生症状包括头痛、咳嗽、消沉、食欲降低、呼吸困难、氮为黑色。环境危害：尘灰。燃爆危险：无。三、成分/组成信息成分 CAS号 百分比碳 99.98%铁 0.005%其它四、急救措施如有任何疑问或证券持续的情况，请寻求医生的帮助。皮肤接触：一般情况不需要任何措施，如特殊情况请脱下污染的衣服，用肥皂和清水冲洗皮肤，或用个人皮肤清洁剂清洗。千万不要使用溶剂或稀释剂。如症状持续，就医。眼睛接触：用清洁，新鲜的水充分地冲洗至少15分钟，分开上下眼睑，并寻求医生的帮助。吸入：将患者移至空气新鲜处，施行人工呼吸。如果患者呼吸停止，给予人工呼吸。如呼吸困难，给予氧气。食入：如意外吞下，催吐并寻求医生帮助。五、消防措施危险特性：遇强氧化剂(如氟、三氯化氯和过氧化钾)发生反应。有害燃烧产物：二氧化碳灭火方法：用水喷洒冷却火焰触及的表面，并保护人员安全。切断燃料源。灭火剂：用泡沫型、干粉型、气化型灭火剂或水喷洒灭火。灭火注意事项：隔离泄漏污染区，在确保安全的情况下，可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产品进入下水道。六、泄漏应急处理应急处理：避免粉尘的产品，不可吸入此物质的粉尘。消除方法：保持干燥，清理废弃物。避免粉尘的产生。七、操作处置与储存操作注意事项：避免产生粉尘。搬运时要轻装轻卸，防止包装及窗口损坏。储存注意事项：储存于密闭容器内，置于阴凉干燥的地方。储存处避免接触强氧化物。八、接触控制和个体防护工程控制：呼吸系统防护：提供带有适当过滤式的防尘面具。眼睛防护：防护镜即可。身体防护：无特殊防护。手部防护：防尘手套。九、理化特性一般说明形状：粉末状颜色：灰黑色气味：无味沸点/沸腾范围：无资料升华温度/开始：无资料燃点：无资料燃烧温度：无资料燃烧热度：无资料分解温度：无资料蒸汽压力：无资料相对密度(水=1)：无资料引燃温度()：无资料爆炸下限%(V/V)：无资料溶解度：不溶于水十、稳定性和反应活性稳定性：稳定禁配物：强氧化物，强碱或强酸聚合危害：不能发生危险的分解产物：无十一、毒理学信息主要的刺激性影响在皮肤上面：皮肤接触：轻微刺激在眼睛上面：刺激影响致敏作用：没有已知的敏化影响。其它：此物质在适当操作处理下，不会有毒性危害产生。当在操作此物质时仍应小心谨慎，避免长期接触粉尘。十二、生态信息若无政府许可，勿将材料投放到周围环境。十三、废弃处置请参考州、地方和国家有关法规正确

进行处理。第十四部分：运输信息按照普通产品运输，运输过程中防止产生粉尘，保持窗口密封。运输途中应防曝晒、雨淋、防高温。第十五部分：法规信息第十六部分：其它信息