

永川闸口水封结构简略 止水橡皮封水严密

产品名称	永川闸口水封结构简略 止水橡皮封水严密
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

永川闸口水封结构简略 止水橡皮封水严密

产品长处：

它的长处是弹性好,习惯变形才能较强；结构简略、封水严密可靠；比较经济,装置替换简便耐老化性较好,使用寿命较长. 我公司出产的水闸橡胶密封件是按GB18173.2-2000标准出产的。

产品分类：

按截面形状要分为P、L、W、 、 、V、U等七个类型.每一类型又可分为若干个组.水闸橡胶密封件用资料分为两类.

合成资料：

I类闸口水封：橡胶或橡胶为主的资料.SF6674适用于大型工程闸口；SF6474适用于中、小型工程闸口及伸缩缝.

II

类闸口水封：合成橡胶或合成橡胶为主的资料.它适用于水中含有少数酸、碱、油类或海水的工程闸口.

P型橡胶止水带施工办法：

P型橡胶止水带增强了结构变形的防渗功能，对整个工程的防渗止水起到了重要的质量保证作用，同时在装置后具有杰出的自定性好，克服了P型橡胶止水带需用多方固定的工序，使施工装置愈加的方便。

P型橡胶止水带功能指标：

P型橡胶止水带又称中置式橡胶止水带或内埋式橡胶止水带，P型橡胶止水带是一种在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带，具有以止水带的资料弹性和结构形式来习惯混凝土伸缩变形的才能，P型橡胶止水带从资料选择来区别可分为P型橡胶止水带、中埋式PVC止水带、中埋式橡塑止水带和中埋式遇水胀大止水带等。