

惠州波纹管环刚度检测 波纹管环柔度检测

产品名称	惠州波纹管环刚度检测 波纹管环柔度检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

如何来判断你使用的波纹管的好坏？HDPE双壁波纹管又叫高密度聚乙烯双壁波纹管，双壁波纹管的质量控制标准是由1.环刚度2.落锤冲击试验3.烘箱试验4.环柔度5.外观6.平均内径等因素决定的。我们在检测中心检测的检验报告也是会体现这6项是否合格的。工程使用HDPE双壁波纹管时会寻找SN4或SN8质量的，SN4和SN8分别代表什么呢。

HDPE双壁波纹管分S1和S2两种质量的，S1=4KN S2=8KN, 4KN代表的是波纹管的环刚度为4千牛，即：每平方米能够承受的压力大于等于4千牛，8KN代表的是波纹管的环刚度为8千牛，即：每平方米能够承受的压力大于等于8千牛。工程选用波纹管时可以根据项目的独特性选用适合本项目的波纹管。

HDPE双壁波纹管可以应用到很多地方：

1. 市政排水、排污管道系统工程
2. 公寓、住宅小区地下埋设排水排污
3. 高速公路预埋管道，高尔夫球场地下渗水管网

4. 农田水利灌溉输水、排涝等水利工程

5. 化工、矿山用于流体的输送及通风等

6. 地下管线的保护套管和通信电缆护套管等