

SEBS热塑性弹性体MSDS报告办理

产品名称	SEBS热塑性弹性体MSDS报告办理
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13609641229 13609641229

产品详情

SEBS热塑性弹性体MSDS报告办理

SEBS是饱和型SBS，或称氢化SBS，是由特种线型SBS加氢使双键饱和而制得，SBS在催化剂存在下适度定向加氢，则使聚丁二烯链段氢化成聚乙烯(E)和聚丁烯(B)链段，故称为SEBS。同样，SIS氢化后使其中的聚异戊二烯转变为聚乙烷(E)和聚丙烯链段，则得饱和型SIS(SEPS)。以下为热塑性弹性体MSDS报告模版。

一、化学品及企业信息名称：

热塑性弹性体英文名称：SEBS生产厂商/供应商：联系电话：二、危险概述危险性类别：健康危害：

未列入危险性化学品。燃爆危险：本品可燃。三、成份/组成信息成份 CAS号

含量：SEBS70%油20%其它10%四、急救措施皮肤接触：一般情况不需要任何措施，如特殊情况请脱下污染的衣服，用肥皂和清水冲洗皮肤，或用个人皮肤清洁剂清洗。如果症状持续请寻求医生帮助。眼睛接触：用水充分冲洗至少15分钟。就医。吸入：

脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。食入：

如果意外吞下，催吐。就医。五、消防措施危险特性：非易燃物，但可燃。有害燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳灭火方法及灭火剂：可用雾状水、泡沫、喷雾或水雾灭火器扑救。注意干粉、二氧化碳灭火器砂土仅可用于小火的扑救。灭火注意事项：暴露于分解的物质会对身体有害。消防人员必须使用自给式呼吸器。火场中的密闭容器必须用水冷却。切勿让灭火后产生的物质流入下水道或排水管。

六、泄漏应急处理应急处理：避免产生粉尘，将产品转移到带有标识、密封的容器中或根据当地、省、国家或国际上专门的法规进行处理。七、操作处置与储藏安全处置：在操作过程中应避免产生粉尘。避免吸入粉尘、加热生产的烟或蒸汽。在加工区域的上方应安装通风装置。储存条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。八、接触控制和个人保护措施工程控制：

常提供良好的通风条件。呼吸设备：正常使用情况下，无需任何措施。空气中粉尘浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。手部防护：

正常使用情况下，无需任何措施。眼睛保护：

正常使用情况下，无需任何措施，如发生火灾请佩戴护目镜，远离火源现场。其他防护：

工作场所严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。九、理化特性形状：颗粒颜色：透明和白色气味：

无味沸点/沸腾范围：无数据资料升华温度/开始：无数据资料燃点：无数据资料燃烧温度：

无数据资料燃烧热度：无数据资料分解温度：无数据资料蒸汽压力：无数据资料相对密度(水=1)：
无数据资料引燃温度()：无数据资料爆炸下限%(V/V)：无数据资料溶解性：
不溶于水十、稳定性和反应活性稳定性：稳定禁配物：
强氧化剂。聚合危害：不能发生。十一、毒理学信息急性毒性：无数据在皮肤上面：
可能引起过敏在眼睛上面：可能导致发炎致敏作用：没有已知的敏化作用致癌性：无数据十二、生态学
信息正确使用和处置产品不会对环境产生危害。若无政府许可，勿将材料投放到周围环境。十三、废弃
处置处理方法：勿倒入任何下水道，地面，或倒入任何水体中。十四、运输信息联合国危险货物编号：
联合国运输名称：运输危险类别：环境危险：运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过
程中在确保窗口不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中
应防曝晒、雨淋、防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫。十五、法规信息化学危险物品安全管理条例(2002年1月9日国务院第52次会议通过)化学危险物品安全管理条例实施细则(化劳发[1992] 677号)化学品分
类和危险性公示通则(GB13690-2009)中华人民共和国固体废物污染环境防治法危险货物运输包装通用技术
条件(GB12463-2009)十六、其他信息