

# 石材加工中心满足的加工性能与工艺要求

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 石材加工中心满足的加工性能与工艺要求                  |
| 公司名称 | 济南新锐刻数控设备有限公司                       |
| 价格   | .00/台                               |
| 规格参数 | 品牌:新锐刻<br>型号:XRK-3015S<br>重量:4500kg |
| 公司地址 | 山东省济南市槐荫区段店北路157号第2层237室            |
| 联系电话 | 18264149098                         |

## 产品详情

石英石台面加工中心主要适用于：石英石、大理石、花岗石、人造石、岗石、岩板等石材。

适用范围：厨房橱柜台面、石材茶几桌面、台盆孔的切割、吧台、卫浴台面、背景墙雕刻等等。

主要用途：前罗马边型加工、后挡水圆底加工、台盆孔切割加工、异型切磨抛。石英石台面加工优势：功能强大、环保、安全、简单易学、实用性强、降低成本。

石英石台面加工功能特性：全三维设计及应力分析，数控加工模块化装配。自动读图功能、无需传统软件画图、做路径、导入路径的繁琐过程，磨边、抛光自适应板块，解决了加工负载难以把握、无法抛光或者抛光质量差的问题。一次性完成挡水板倒R边，磨后挡水，磨罗马边，抛光、切割台盆。

### 主要技术参数介绍

X/Y/Z有效行程：3000\*1500\*450 ( mm )

主轴功率：7.5KW

主轴转速：8000r/min

传动形式：X/Y斜齿条Z滚珠丝杠

移动速度: 15000/10000/10000 ( mm ) /min

驱动系统: 220V交流伺服

控制系统: 自主研发 (简单易学)

刀库形式: 双侧隐藏式直列换刀 (防水)

刀库容量: 24把

装夹方式: 吸盘

冷却方式: 水循环