

ABS奇美(PA-765A)

产品名称	ABS奇美(PA-765A)
公司名称	东莞市杰远兴塑胶有限公司
价格	12.50/kg
规格参数	品牌:奇美 型号:765A台湾牌号 产地:台湾
公司地址	总部位于香港 大陆公司位于 广东省 东莞市
联系电话	13763219059 13763219059

产品详情

环氧树脂ABS塑料/PA-765A/台湾奇美/物性表主要参数

产品简介POLYLAC PA-765A运用于显示屏、电视机顶盒、调制调解器、开关电源开控制面板、电源插头、汽车电池、pos收银机壳、电度表罩壳、复印机机壳、摇控器、广告灯箱、打印机、投影仪、大中型事务管理机、复印机、全自动咖啡机、电视机前后左右框、DVD拨放器、车载音响操作面板。

特性检测标准企业测试标准标值

比例

g/cm³ASTM D7921.17

融化容积总流量 200 ° C/10.0 kgcm/10min内部方式4.6

组合梁空缺冲击性抗压强度23 ° CkJ/mISO17924

伸展抗压强度

MPaASTM D638400

维卡变软温度Thickness 1.50毫米 ° CRate B; ASTM D152592

易燃性(UL94) 1.50毫米classIEC 60695-11-10V0

台湾奇美POLYLAC ABS PA-765A在注塑加工状况应当留意下列主要参数

注入额定电流 单位制

干燥温度80.0到85.0 ° C

干燥时间2.0到4.0hr

提议水份成分0.020%

料仓温度60.0到80.0 ° C

料筒后侧温度180到220 ° C

料筒中间温度190到230 ° C

料筒前侧温度190到 230 ° C

射嘴温度185到235 ° C

生产加工（溶体）温度190到 230 ° C

模具温度30.0到 70.0 ° C

排出气孔深度0.030到0.075毫米

ABS奇美(PA-765A)原材料组成出示四类普遍 可用的商品。现阶段，我们都是世界大的ABS树脂、PMMA和背光源经销商（各自有着20%、10%和33%的市场占有率）。大家的商品均产自台湾台南和中国内地江苏省（总生产能力达到380万吨级）。除开平稳的供应之外，奇美还能够根据已得到验证的加工厂，以清理环境保护的方法生产制造特性平稳的原材料。

原材料组成出示四类普遍 可用的商品。现阶段，我们都是世界大的ABS树脂、PMMA和背光源经销商（各自有着20%、10%和33%的市场占有率）。大家的商品均产自台湾台南和中国内地江苏省（总生产能力达到380万吨级）。除开平稳的供应之外，奇美还能够根据已得到验证的加工厂，以清理环境保护的方法生产制造特性平稳的原材料。