

CRY-03智能转速表

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | CRY-03智能转速表 |
| 公司名称 | 航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司 |
| 价格 | 1000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:princeton 型号:CRY-03 产地:江苏 |
| 公司地址 | 昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层 |
| 联系电话 | 18260222677 15950053961 |

产品详情

CRY-03系列智能转速和频率显示控制仪表是采用单片机智能组件，检测旋转物体转带或频率的仪器，同时可输出模仿信号、开关量信号，供自动控制使用，输入采用数字校正及自校准技术，测量****稳定，消除了温漂和时漂此起的测量误差，并采用多重保护和隔离设计，搞干扰能力强，可靠性高。

CRY-03系列仪表具有多类型输入功能，一台仪表可以配接不同的输入信号，大大减少了备表的数量，其适用范围非常广泛，可与5V供电的光电脉冲、齿码盘磁感应信号、标性TTL脉冲信号、霍尔元件信号等各种速度传感器配合使用，实现对转带、脉冲信号的测量显示、控制。

技术参数：

输入信号：CRN-0.2型磁阻转速传感器信号；

显示方式：4位0.5英寸红色LED数字显示；

测量范围：5-5000转/分，测量精度：0.2级；

测速齿轮：设定范围1-200齿，推荐60齿；

电流输出：对应量程线性输出4-20mA;

准确度：满量程的 $\pm 1.0\%$ ；****负载：500；

报警设定：上、下取（下降沿脉冲有效）在满量程满围内任意设定；

报警输出：继电器常开接点闭合输出，容量DC28V/2A,AC250V/2A;

使用电源：220VAC \pm 10% , 50HZ \pm 5%;功耗<5W ;

使用环境：周围无腐蚀性、无强磁场等场合；

使用湿度：0-0.5摄氏度；

储存温度：-40-60摄氏度；

相对温度：20-90%（非冷凝）；

盘装表：外形尺寸：宽160 * 高80*深80（mm）；

开孔尺寸：宽152*高76(mm);