

公共场所装饰材料阻燃测试苏州第三方检测中心

产品名称	公共场所装饰材料阻燃测试苏州第三方检测中心
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	2000.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

归类：公共场合阻燃性产品及部件可分成6个大类： a) 阻燃性工程建筑产品；
b) 阻燃性纺织物； c) pvc电线/硫化橡胶； d) 阻燃性塑料泡沫；
e) 阻燃性家具及部件； f) 阻燃电缆电缆线。

取名

阻燃性产品(除工程建筑产品外)选用下述方法取名:在防火等级后边括弧内标明商品的类型,阻燃电缆电缆线还应 标出阻燃性试件类型,阻燃性纺织物应标出是不是耐水洗,对耐水洗纺织物还应在括弧内标出耐水洗种类和耐水洗频次。各种阻燃性产品名字与编号举例说明以下:

一级非耐水洗阻燃性纺织物

阻燃性1级(纺织物非耐水洗)

二级耐清洗阻燃性纺织物(水清洗30.....阻燃性2级(纺织物耐洗三十次)

二级耐清洗阻燃性纺织物(干洗6次)阻燃性2级(纺织物耐干洗店6次)

一级pvc电线和橡塑制品.....阻燃性1级(塑胶/硫化橡胶)

二级阻燃性塑料泡沫产品.....阻燃性2级(塑料泡沫)

二级阻燃性家具及部件.....阻燃性2级(家具/部件)

二级B类阻燃电缆电缆线.....阻燃性2级(电缆线/电缆线B类)

公共场合应用的阻燃性工程建筑产品的点燃特性应合乎下述规定:

a) 工程建筑产品(除铺装原材料外)的点燃特性不少于GB 8624要求的D级,且产烟毒副作用级别不少于tl级;

b) 铺地原材料的点燃特性不少于GB 8624要求的Dn级,且产烟毒副作用级别不少于t1级。
jsgf19310zjh

5.2公共场合应用的装饰设计壁布(毡)、窗帘布、序幕、装饰设计软布(毡)、床套、家具软布等阻燃性纺织物的点燃特性

应符合要求。

公共场合阻燃性纺织物的点燃特性技术标准：

阻燃性1级(织物)：a)热释放出来速度最高值 250 kW/m²
;b)均值点燃时间 30s.均值点燃高宽比 250Mm;c) 烟相对密度级别(SDR) 75;d)
产烟毒副作用级别不少于ZA2级

阻燃性2级(织物)：a)均值点燃时间 30s.均值点燃高宽比 250Mm;b)
产烟毒副作用级别不少于ZA3级

公共场合pvc电线和橡塑制品的点燃特性技术标准:

阻燃性1级(塑胶/硫化橡胶):a)热释放出来速度最高值 155kW/m²;b)FV/V-0级 , c)
烟相对密度级别(SDR) 75

阻燃性2级(塑胶/硫化橡胶):a)FV/V-0级 ,

公共场合阻燃性塑料泡沫的点燃特性技术标准:

阻燃性1级(塑料泡沫):a)热释放出来速度峰值 250 kW/m²
;b)均值点燃时间 30s.均值点燃高宽比 250 mm;c)
烟相对密度级别(SDR) 75;d)产烟毒副作用级别不少于ZA2级

阻燃性1级(塑料泡沫):a)均值点燃时间 30s.均值点燃高宽比 250Mm;b)
产烟毒副作用级别不少于ZA3级

公共场合阻燃性家具及部件的点燃特性技术标准:

阻燃性1级(家具/部件):

海绵垫家具：a)热释放出来速度峰值 150 kW;b)5min内释放的总动能 30MJ;c)较大
烟相对密度 75%;d) 无有焰点燃或燃烧点燃状况

部件/别的家具：a)热释放出来速度最高值 150 kW;b)5min内释放的总动能 30MJ;c)较大
烟相对密度 75%

阻燃性2级(家具/部件):

海绵垫家具：a)热释放出来速度峰值 250
kW;b)5min内释放的总动能 40MJ;c)试样未总体点燃;d) 无有焰点燃或燃烧点燃状况

部件/别的家俱：a)热释放出来速度最高值 250 kW;b)5min内释放的总动能 40MJ;c)试样未总体点燃

公共场合阻燃电缆电缆线的点燃特性技术标准：

阻燃性1级(电缆线/电缆线)：a)碳化高宽比 2.5 m;b)烟相对密度(最少透光度) 60% ;c)产烟毒副作用级别不少于ZA2级

阻燃性1级(电缆线/电缆线)：a)碳化高宽比 2.5 m;b)烟相对密度(最少透光度) 20% ;c)产烟毒副作用级别不少于ZA3级