

BASF PA6 B3WGM24 BK30564 用于汽车引擎盖

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | BASF PA6 B3WGM24 BK30564 用于汽车引擎盖 |
| 公司名称 | 东莞市佳盼塑胶原料有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 产品:PA6 性能:高强度 用途:汽车配件 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号 |
| 联系电话 | 0769-86293439 13926868652 |

产品详情

BASF PA6 B3WGM24 BK30564

用于汽车引擎盖尼龙原料, 巴斯夫PA6厂家,PA6汽车引擎盖,塑胶原料B3WGM24,PA6尼龙价格介绍

是否进口:

产地: 德国

牌号: B3WGM24 BK30564

销售方式: 品牌经销

品名: PA6

货号: B3WGM24 BK30564

特性级别: 耐高温、抗紫外线、高流动, 耐磨性

用途级别: 通用级、汽车部件、电子电器部件、

家电部件

产品规格: 25KG/包

德国巴斯夫PA6 B3WGM24 BK30564物性表介绍

PA6/B 3WGM24 BK30564 (Cond)/德国巴斯夫

生产企业: 德国巴斯夫

原料描述部分

| | |
|-------------|------|
| 规格级别耐磨，高强度 | 黑色 |
| 该料用途汽车引擎盖 | 外观颜色 |
| 备注说明良好的耐化学性 | |

加工条件

原料技术数据

| 性能项目 | | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
|------|------------|------------|-------------|----------|--------|
| 机械性能 | 拉伸模量 | | ISO 527-2 | 4200 | MPa |
| | 拉伸应力 | Break | ISO 527-2 | 55.0 | MPa |
| | 拉伸应变 | Break | ISO 527-2 | 10 | % |
| | 简支梁缺口冲击强度 | -30 | ISO 179/1eA | 5.00 | KJ/m2 |
| | 简支梁缺口冲击强度 | 23 | ISO 179/1eA | 13.0 | KJ/m2 |
| | 简支梁冲击强度 | -30 | ISO 179/1eU | 45.0 | KJ/m2 |
| | 简支梁冲击强度 | 23 | ISO 179/1eU | 60.0 | KJ/m2 |
| | Izod缺口冲击强度 | 23 | ISO 180 | 13.0 | KJ/m2 |
| 热性能 | 线性热膨胀系数 | Transverse | ISO 11359-2 | 0.000080 | cm/cm/ |

丙烯酸类塑料 acrylic plastics以丙烯酸类树脂为基材的塑料。