

广州现货巴斯夫尼龙PA6 B3ZG6 BK30564 30%玻纤增强尼龙

产品名称	广州现货巴斯夫尼龙PA6 B3ZG6 BK30564 30%玻纤增强尼龙
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:PA6 性能:玻纤增强尼龙 用途:机械零件
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

产品详情

现货出2个柜台湾奇美ABS 757

现货巴斯夫尼龙PA6 B3ZG6 BK30564 30%玻纤增强尼龙,巴斯夫PA6代理商价格, PA6 B3ZG6,塑胶原料B3ZG6介绍

是否进口：

产地：德国

牌号：B3ZG6 BK30564

销售方式：品牌经销

品名：PA6

货号：B 3ZG6 BK30564

特性级别：耐高温、抗紫外线、玻纤增强

用途级别：通用级、汽车部件、电子电器部件、
家电部件

产品规格：25KG/包

德国巴斯夫尼龙PA6 B3ZG6 BK30564 30%玻纤增强尼龙物性表

PA6/B 3ZG6 BK30564/德国巴斯夫

生产企业：德国巴斯夫

原料描述部分

规格级别30%玻纤增强	黑色
该料用途汽车零件，电子元件	外观颜色
备注说明良好的尺寸稳定性	

加工条件

原料技术数据

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	密度		ISO 1183	1330	g/cm ³
	吸水率	24hr.23	ISO 62	2.0	%
	吸水率	Saturation	ISO 62	6.2	%
	吸水率	Equilibrium	ISO 62	2.0	%
机械性能	拉伸模量		ISO 527-2	8720	MPa
	拉伸应力	Break	ISO 527-2	150	MPa
	拉伸应变	Break	ISO 527	3.2	%
	弯曲模量	23	ISO 178	7840	MPa
	简支梁缺口冲击强度	23	ISO 179/1eA	14.0	KJ/m ²
	Izod缺口冲击强度	23	ISO 180	17.0	KJ/m ²
热性能	熔融温度	DSC	ISO 3146	220	

仓库现货出嘉兴帝人PC L-1250Y