

网络屏蔽总线电缆6XV1840-2AH10总线

产品名称	网络屏蔽总线电缆6XV1840-2AH10总线
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

网络总线电缆6XV1840-2AH101、实心裸铜线导体，4芯绞合，芯线白桔黄兰色。

网络总线电缆6XV1840-2AH102、铝箔、裸金属丝编织双层，PVC外护套，外观绿色。

网络总线电缆6XV1840-2AH103、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。

网络总线电缆6XV1840-2AH104、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。5、工作参数：单线传输大规格：1000m，加中继器可延长至10000m 下图中红色框中的选项一定要勾上，否则会出现变量只能读取不能写入的现象。注意本站号：当打开时是10进制，这里必须把10进制转化成16进制，以方便组态王中使用。使用外置以太网模块个步骤同使用内置以太网模块，本例以外置三菱以太网模块QJ17E71-100为例；设置“网络参数”点击“MELSECNET/以太网”配置外置以太网模块可按照实际情况选择上图中的“网络类型”，“起始I/O号”，“网络号”，“组号”，“站号”，并选择对应“模式”。三极管OC - 813可以用 1 40 402等代替；晶体二极管0A625可以用任何型号的点接触型晶体二极管代替。在前面几种电路中，是用晶体三极管兼作检波和放大的。下面再介绍另一种经过实验的类似的电路（），供大家试制时参考。在电路中，单加了一只二极管专作检波。另外，用了两个输入回路，

其中一个 (L2) 用以取得高频信号，另一个 (L1C2) 用以取得电源。两回路的线圈，各有若干抽头，以便选择最合适的位置。各零件的数据及要求分别叙述如下。