

## DP网络线6XV1840-2AH10总线

产品名称	DP网络线6XV1840-2AH10总线
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

### 产品详情

DP网络线6XV1840-2AH101、实心裸铜线导体，4芯绞合，芯线白桔黄兰色。

DP网络线6XV1840-2AH102、铝箔、裸金属丝编织双层，PVC外护套，外观绿色。

DP网络线6XV1840-2AH103、符合VDE 0472标准；B类试验（IEC332.1）。

DP网络线6XV1840-2AH104、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。5、工作参数：单线传输大规格：1000m，加中继器可延长至10000m 三端集成稳压器是一种能够将不稳定的直流电压变为稳定的直流电压的串联式三引脚集成电路。用分离元器件构成的串联调整式稳压电路，具有组装麻烦、可靠性差、体积大等缺点。而三端集成稳压器是将稳压用的功率调整三极管、取样电阻器以及基准稳压、误差放大、启动和保护（过热、过流保护）等电路全部集成在单片晶体上制成的，具有体积小、性能稳定可靠、使用方便、价格低廉等优点。所以得到广泛应用。三端集成稳压器的封装采用晶体三极管的标准封装，其外形与晶体三极管完全一样。一个按钮控制电机启动停止电路虽然不实用，但用来学习分析电路，却非常经典。这个电路看似简单，却存在很强的逻辑关系，现在还有很多电工朋友怀疑它根本实现不了。下面咱们就用图解的方式分析一下这个电路。 ，即为一个按钮控制电机启动停止电路。图中，QS为断路器，KM为接触器，FR热继电器，SB按钮，KA1和KA2为两个中间继电器。图中带电部分标成红色。 ，合上QS，图中红色为带电部分

。 ，按下按钮SB不松开，如图，KA1线圈得电，KA1-1常开点闭合，起KA1自保作用。

1、产品参考

2、聚乙烯高度密度绝缘

3、成对绝缘铜导体扭绞

4、聚氯乙烯护套

5、频宽：16兆赫（MHz）100兆赫（MHz）150兆赫（MHz）250兆赫（MHz）

6、额定温度：70