

汕头抛光粉msds抛光液MSDS报告办理

产品名称	汕头抛光粉msds抛光液MSDS报告办理
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13609641229 13609641229

产品详情

抛光粉msds抛光液MSDS报告办理

抛光粉通常由氧化铈(VK-CE01)、氧化铝(VK-L30F)、氧化硅(VK-SP50F)、氧化铁、氧化锆(VK-R30F)、氧化铬等组份组成，不同的材料的硬度不同，在水中的化学性质也不同，因此使用场合各不相同。氧化铝和氧化铬的莫氏硬度为9，氧化铈和氧化锆为7，氧化铁更低。氧化铈与硅酸盐玻璃的化学活性较高，硬度也相当，因此广泛用于玻璃的抛光。以下为简版抛光粉MSDS报告模版。

第1部分：化学品及企业标识
商品名称：抛光粉用途：玻璃生产厂商/供应商：第二部分：危险概述危险性类别：
根据全球协调系统(GHS)的规定，不是危险物质或混合物。健康危害：
造成皮肤、眼刺激。吸入过量粉尘有害第三部分：成份/组成信息成份 CAS号 成份重量百分比氧化铈 1036-38-3氧化镧 1312-81-8第四部分：急救措施皮肤接触：用肥皂和大量的水冲洗。就医。眼睛接触：用水冲洗眼睛。就医。吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧，就医。食入：如果意外吞下，催吐，就医。第五部分：消防措施灭火剂：
用泡沫型、干粉型、气化型灭火剂或水喷洒灭火。灭火注意事项：第六部分：泄漏应急处理应急处理：避免粉尘的产生。不可吸入此物质的粉尘，保持干燥。及时清理废弃物，清洗污染区。第七部分：操作处置与储藏安全处置：在有粉尘生成的地方，提供合适的排风设备。储存条件：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与易(可)燃物分开存放，忌混放。第八部分：接触控制和个人保护措施工程控制：按照良好工业和安全规范操作。休息前和工作结束时洗手。呼吸设备：
空气中浓度超标时，应该佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。手部防护：防化学品手套。眼睛保护：高浓度接触时戴安全防护眼镜。身体防护：穿化学工作服。其他防护：
其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。第九部分：理化特性形状：粉末颜色：白色气味：无味沸点/沸腾范围：无数据资料升华温度/开始：无数据资料燃点：无数据资料燃烧温度：无数据资料燃烧热度：无数据资料分解温度：无数据资料蒸汽压力：无数据资料相对密度(水=1)：无数据资料引燃温度()：无数据资料爆炸下限%(V/V)：无数据资料溶解性：不能溶于水第十部分：稳定性和反应活性稳定性：稳定禁配物：强氧化剂，强碱或强酸聚合危害：不能发生。第十一部分：毒理学信息急性毒性：在皮肤上面：皮肤刺激。在眼睛上面：眼睛刺激。致敏作用：没有已知的敏化作用。其他：此物质在适当操作处理下，不会有毒性危害产生。

但在操作此物质时仍应小心谨慎。潜在的健康影响：吸入：吸入有害。引起呼吸道刺激。摄入：如服入是害的。皮肤：通过皮肤吸收有害。引起皮肤刺激。眼睛：引起眼睛刺激。第十二部分：生态学信息正确使用和处置产品不会对环境产生危害。若无政府许可，勿将材料投放到周围环境。第十三部分：废弃处置请参考地方和国家有关法规正确进行处理。将废弃产品交给废物处理者。必须遵照政府的规例来处理。未清理的包装建议根据官方的规章来丢弃。第十四部分：运输信息联合国危险货物编号：危险货物编号：运输危险类别：欧洲陆运危规：不适用环境危险：第十五部分：法规信息第十六部分：其他信息