

西安无机涂料批发价格，西安无机涂料厂家，鑫钢盾水漆

产品名称	西安无机涂料批发价格，西安无机涂料厂家，鑫钢盾水漆
公司名称	西安乐土邦涂料有限公司
价格	25.00/kg
规格参数	品牌:鑫钢盾 包装:20kg 产地:陕西西安
公司地址	雁塔区科技西路绿地鸿海大厦B座1507
联系电话	18192629251

产品详情

无机涂料跟常规水性涂料（如乳胶漆之类）本质区别，乳胶漆之类涂料靠的是水性树脂乳液成膜，就像一层化学胶水粘在墙面上，而无机涂料取材于天然，采用石英经过高温提冶而成的硅酸盐系列，并且经过硅化反应能渗透墙体0.5-2mm形成一层硅酸岩石与基地久强硬地结合一体。

无机涂料施工前一定要充分搅拌均匀，通常用手动搅拌机缓慢均匀搅拌3-5分钟为佳，尽量不要过度搅拌，以免起泡影响施工，因为无机涂料成分是天然矿物质，在施工过程中它不会像有机涂料一样会自动流平，所以施工过程中把涂料涂布均匀后一定要统一收下纹路达到完美装饰效果。未使用完的涂料一定要及时密封好，再次使用时再次缓慢搅拌均匀即可，如不小心溅入眼中，及时用大量清水冲洗。

一、无机涂料施工步骤跟有机水性涂料施工大概一致

- 1、墙面基低处理：批刮两遍腻子，找平墙面，打磨平整，无空鼓、无粉尘（施工条件不能低于5℃，墙面湿度不能超过80%）。
- 2、涂刷无机底涂液一遍，（底漆使用前慢速搅拌均匀2-3分钟）固化基底，使墙面PH值一致（底涂液涂刷面积理论值10m²/kg一遍）。
- 3、待底涂液常温表干2小时后，手摸墙面不沾手，不沾尘即可涂刷一遍无机涂料（面漆使用前慢速搅拌均匀5分钟），涂刷一遍面漆涂刷分布均匀，统一收纹路，（由于无机涂料为矿物质，不像乳胶漆是一层胶体会自动流平，所以辊涂无机涂料一定要分布均匀统一收纹路），表干2小时后可进行局部修补、点刷。
- 4、一般建议隔日涂刷第二遍无机涂料效果更佳，理论上涂刷一遍无机涂料常温表干2小时后手摸不沾手不掉色也可涂刷第二遍。

5、局部修补、验收（无机涂料内、外墙施工步骤大概一致，内墙理论施工面积 $4\text{m}^2/\text{kg}$ 两遍，外墙理论施工面积 $3.5/\text{kg}$ 两遍）。

二、无机涂料施工面积

（一）辊涂

无机底涂液每桶20公斤（ $20\text{kg}/\text{桶}$ ），涂刷一遍 $10\text{m}^2/\text{kg}$ ，1桶 200m^2 ，即 $0.1\text{kg}/\text{m}^2$ （底涂液涂刷一遍即可）。

无机内墙涂料每桶25公斤（ $25\text{kg}/\text{桶}$ ）涂刷两边 $4\text{m}^2/\text{kg}$ ，1桶可涂刷 100m^2 ，即 $0.25\text{kg}/\text{m}^2$ 。

无机外墙涂料每桶25公斤（ $25\text{kg}/\text{桶}$ ），涂刷两遍 $3.5-4\text{m}^2/\text{kg}$ ，1桶可涂刷 $87.5-100\text{m}^2$ ，即 $0.25-0.28\text{kg}/\text{m}^2$ 。

（二）喷涂

无机底涂液每桶20公斤（ $20\text{kg}/\text{桶}$ ），喷涂一遍 $8\text{m}^2/\text{kg}$ ，1桶 160m^2 （底涂液涂刷一遍即可）。

无机内墙涂料每桶25公斤（ $25\text{kg}/\text{桶}$ ）喷涂两边 $3\text{m}^2/\text{kg}$ ，1桶可喷涂 75m^2 。

三、特别注意

无机矿物涂料包括底涂液千万不能加水稀释，更不能与其它任何有机涂料勾兑。

不能直接涂刷到石膏线上面和塑料上面。（如需要涂刷石膏线上请选用专门涂刷石膏线的无机涂料）