

巴斯夫尼龙PA6 8202CQ 尼龙树脂PA6 用于连接器专用尼龙

产品名称	巴斯夫尼龙PA6 8202CQ 尼龙树脂PA6 用于连接器专用尼龙
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:PA6 性能:高强度 用途:连接器专用尼龙
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

产品详情

巴斯夫尼龙PA6 8202CQ 尼龙树脂PA6 用于连接器专用尼龙详细介绍

德国巴斯夫PA6代理商,PA6连接器材料,塑胶原料8202CQ,连接器专用尼龙

是否进口：

产地：德国

牌号：8202CQ

销售方式：品牌经销

品名：PA6

货号：8202CQ

特性级别：耐高温、耐磨，高强度，高刚性

用途级别：通用级、汽车部件、电子电器部件、

家电部件，连接器

产品规格：25KG/包

德国巴斯夫尼龙PA6 8202CQ物性表

UL 黄卡2：E36632-231112

材料特点：低粘度，刚性好，高强度，结晶，均聚物，可加工性好，耐化学，高耐热，生产阶段快

材料用途：齿轮，电气/电子应用领域，电气部件，阀门/阀门部件，工业领域，家具，连接器，零件装置，套管

外观颜色：可用颜色，自然色

外观形式：颗粒料

加工方法：注射成型

塑料牌号：PA6 8202CQ

定属记号：尼龙6

物料数据

物理性能	干燥	调节后的	单位制
比重			
--	1.13	--	g/cm ³
--	1130	kg/m ³	ISO 11833
收缩率-流动(3.18 mm)	0.9	%	ASTM D955
吸水率			
24 hr	1.6	ASTM D570	
23 ,24 hr	ISO 62		
饱和	9.3	ASTM D570,ISO 623	
平衡,50% RH	2.6		
平衡	ISO 623		
硬度	干燥	调节后的	单位制
洛氏硬度(R 计秤)	120		ASTM D785
机械性能			
拉伸模量			
-40	4090	MPa	ISO 527-2
80	750		
121	550	3700	1360

抗张强度			
屈服,-40	137	142	ASTM D638,ISO 527-2
屈服,23	90	48	ASTM D638
屈服,80	40	30	
屈服,121	25		
屈服	88	43	
断裂,-40	130	80	
断裂,23	70		
断裂,80	35		
断裂,121	20		
伸长率	3		

波纹 waviness : 出现在塑料制品表面上的波状凹凸不平缺陷。不饱和聚酯 unsaturated polyester主链上含有不饱和键的聚酯。不溢式模具 positive mould压缩模塑中一种没有模塑料溢出的模具。