

长春PBT阻燃塑料5630

产品名称	长春PBT阻燃塑料5630
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	25.00/kg
规格参数	品牌:PBT台湾长春5630 型号:防火V0原料 产地:玻纤增强材料
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

长春市PBTpvc电线5630

供货PA66中国台湾长春市21G0-202B 防火安全V0

供货PA66中国台湾长春市21G0-202 防火安全V0 15%玻璃纤维提高

供货PA66中国台湾长春市21G0-201 防火安全V0 25%玻璃纤维提高

供货PA66中国台湾长春市21G0-202 防火安全V0 30%玻璃纤维提高

供货PA66中国台湾长春市20G3-201 15%玻璃纤维提高

供货PA66中国台湾长春市20G4-201 20%玻璃纤维提高

供货PA66中国台湾长春市20G5-201 25%玻璃纤维提高

供货PA66中国台湾长春市20G6-201 30%玻璃纤维提高

供货PA66中国台湾长春市20G7-201 35%玻璃纤维提高

供货PA66中国台湾长春市20G8-202 40%玻璃纤维提高

供货PA66中国台湾长春市20G9-201 45%玻璃纤维提高

中国台湾长春市PBT 2000-201D关键特性：抗溶解度，抗磨损性，耐酸碱，耐老化，阻燃性V-0，耐酸类。适用范围：电气设备电子器件主要用途这些。基本参数：相对密度1.44g/cm³，缩水率1.35%，吸水性0.050%，弯曲强度98.1MPa，热变形温度65.0。

中国台湾长春市PBT 2100关键特性：抗溶解度，耐酸类，耐温性，抗磨损性，耐酸碱，阻燃性V-0，电气设备特性，耐老化。基本参数：相对密度1.40g/cm³，缩水率1.20%，吸水性0.040%，弯曲强度50.0MPa，热变形温度65.0。

供货PBT 4115F中国台湾长春市 加15%玻璃纤维 阻燃性V-0抗融解 注入成形

关键主要参数：相对密度:1.53 g/cm³吸水性:0.03 %成形缩水率:1.1 %空缺冲击性抗压强度:5.5 抗拉强度:98 MPa

供货PBT 4130F中国台湾长春市 加30%玻璃纤维 阻燃性V-0抗融解 注入成形

关键主要参数：相对密度:1.65 g/cm³吸水性:0.03 %成形缩水率:0.95 %空缺冲击性抗压强度:10 抗拉强度:122.5 MPa

供货PBT 4815中国台湾长春市 加15%玻璃纤维 阻燃性V-0抗压强度大 成形非常容易

特点备注名称：有玻璃纤维15%，抗压强度大，成形非常容易，阻燃级别达1/8inch,UL 94V-0

主要用途：射频连接器、制冷散热风扇

、电源插座、电磁线圈轴、汽轮发电机组车零件、电源开关、电视零件、电子整流器。

关键主要参数：相对密度:1.475 g/cm³吸水性:0.03 %成形缩水率:1.2 %空缺冲击性抗压强度:6 抗拉强度:98 MPa

供货PBT 4830中国台湾长春市 加30%玻璃纤维 阻燃性V-0 高韧性 耐高温佳

特点备注名称：水流量有玻璃纤维30%，抗压强度大，耐温性佳，阻燃级别达1/8inch UL 94V-0

主要用途：射频连接器、制冷散热风扇、电源插座、电磁线圈轴、汽轮发电机组车零件、过关斩将、电视零件、电子整流器。

关键主要参数：相对密度:1.61 g/cm³吸水性:0.03 %成形缩水率:0.8 %空缺冲击性抗压强度:10 抗拉强度:122.5 MPa

PBT 中国台湾长春市3015关键特性：15%玻璃纤维提高，抗溶解度，耐酸类，耐温性高，抗磨损性，耐老化。基本参数：相对密度1.41g/cm³，缩水率0.45%，吸水性0.040%，弯曲强度150MPa，热变形温度175。

中国台湾长春市PBT 2000-105D关键特性：抗溶解度，抗磨损性，耐酸碱，耐老化，耐酸类，阻燃性V-0，耐高温高。基本参数：相对密度1.44g/cm³，缩水率1.35%，吸水性0.050%，弯曲强度88.3MPa，热变形温度65.0。