

# 干式造粒机 恒耐 制药、食品、化工

产品名称	干式造粒机 恒耐 制药、食品、化工
公司名称	江阴市恒耐机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:恒耐 型号:GK-120 适用范围:制药、食品、化工
公司地址	江阴市祝塘镇北湾村文北新村1号
联系电话	0510-86085638 13601520489

## 产品详情

品牌	恒耐	型号	GK-120
适用范围	制药、食品、化工	产品别名	干式干燥机
重量	2800		

### 主要用途：

该机制成颗粒可压片剂，作冲剂、灌胶囊等。主要用于制药、食品、化工和其他行业造粒。特别适用于湿法无法解决的物料进行造粒。

- 1、医药：压片颗粒，胶囊填充颗粒等。
- 2、食品：食品制造用颗粒，调味颗粒等。
- 3、塑料：各种塑料成型颗粒。
- 4、化工：催化剂、颜料、洗涤剂等颗粒。

### 特点：

该机利用物料里的结晶水，直接将粉料制成颗粒的新设备，结构合理，性能稳定可靠，清洗维修方便。

- 1、干粉颗粒密度均匀，崩解度好，成料率高。
- 2、特殊的送料结构，保证有效送料。
- 3、轧辊水循环冷却，保证不会出现物料粘辊等现象。

- 4、不需要水或乙醇等润湿剂，不需要二次加热干燥，工序少、工效高、成本低。
- 5、采用先进的电动液压，操作简单可靠，自动化程度高。
- 6、密封操作无污染，满足药品卫生要求。
- 7、特别适用于湿法无法解决的物料造粒。

技术参数：

型号model	80型	120型	200型
生产能力 (kg/h) capacity	20-60	30-100	50-200
料斗容积 (l) hopper volume	3	5	8
轧辊尺寸 (mm) roll size	200*80	200*120	250*200
轧辊最大预压力 (t) max roll pressure	10*2	15*2	25*2
轧辊转速 (r/min) roll speed	2-20 (可调)	2-20 (可调)	2-20 (可调)
送料速度 (r/min) feeding speed	6-60 (可调)	6-60 (可调)	6-60 (可调)
辊轮驱动电机 (kw) roll drive power	4	7.5	11
送料驱动电机 (kw) feeding drive power	1.5	2.2	3
造粒驱动电机 (kw) granulating drive power	1.1	2.2	2.2
油泵驱动电机 (kw) oil pump drive power	0.75	1.1	2.2
液压系统最大工作压力 (mpa) max hydraulic pressure	20	30	50
辊轮及送料速度调节形式	电磁调速或变频调速	电磁调速或变频调速	电磁调速或变频调速
重量 (kg) weight	2300	2800	3500
外形尺寸 (mm) (长*宽*高) overall size	1540*1250*2400	1800*1650*2600	2200*2500*2200