

## 美国杜邦POM（杜邦一级代理商）

产品名称	美国杜邦POM（杜邦一级代理商）
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	22.00/KG
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

## 产品详情

总代理商供应：POM美国杜邦Delrin 588P

总代理商供应：POM美国杜邦Delrin 988P

总代理商供应：POM美国杜邦Delrin 900P

总代理商供应：POM美国杜邦Delrin 527UV

总代理商供应：POM美国杜邦Delrin 525GR

总代理商供应：POM美国杜邦Delrin 500T

总代理商供应：POM美国杜邦Delrin 500P

总代理商供应：POM美国杜邦Delrin 500CL

总代理商供应：POM美国杜邦Delrin 500AL

总代理商供应：POM美国杜邦Delrin 500AF

总代理商供应：POM美国杜邦Delrin 311DP

总代理商供应：POM美国杜邦Delrin 127UV

总代理商供应：POM美国杜邦Delrin 100ST

总代理商供应：POM美国杜邦Delrin 100P

总代理商供应：POM美国杜邦Delrin 100AL

总代理商供应：POM美国杜邦Delrin 100AF

美国杜邦POM特点：

- 1、POM加工前可不用干燥,在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处。
- 2、POM的加工温度很窄(0~215 ),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体。
- 3、POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少。
- 4、POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80~100 ),产品脱模时很烫,需防止手指。
- 5、POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温。
- 6、具高机械强度和刚性,高的疲劳强度,环境抵抗性、耐有机溶剂性佳。