

# 尼龙PPA美国苏威AS-1933 HS

产品名称	尼龙PPA美国苏威AS-1933 HS
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	58.00/KG
规格参数	品牌:代理商 型号:耐高温 产地:高流动
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

尼龙PPA美国苏威AS-1933 HS

AS-4145HS Amodel PPA 部分相关供应:

牌号 特性

通用级

PPAAmodel A-1133HS 33% 玻璃纤维，热稳定

PPAAmodel A-1145HS 45% 玻璃纤维，热稳定

PPAAmodel AS-1133HS 33% 玻璃纤维，热稳定，适用于壁厚大于 3 mm部件

PPAAmodel AS-1145HS 45% 玻璃纤维，热稳定，适用于壁厚大于 3 mm部件

PPAAmodel AS-4133 L 33% 玻璃纤维，润滑，适用于壁厚大于 3 mm部件

PPAAmodel AS-4133 HS 33% 玻璃纤维，热稳定，适用于壁厚大于 3 mm部件

PPAAmodel AS-4145 HS 45% 玻璃纤维，热稳定，适用于壁厚大于 3 mm部件

PPAAmodel AS-1566 HS 66%玻矿纤、优异的尺寸稳定性，适用于壁厚大于 3 mm部件

PPAAmodel AS-1933 HS 33% 玻璃纤维，耐乙二醇，热稳定，适用于壁厚大于 3 mm部件

PPAAmodel A-1565 HS 65% 矿物 / 玻璃纤维，热稳定

PPAAmodel A-1240 L 40% 矿物，润滑

聚酰胺树脂（PPA）优于标准聚酰胺，在高温下具有更高的强度和刚度，在潮湿环境中能更好地保持其性能，且对更大范围的化学品具有更高的耐受性。

销售具有良好的耐磨损性能PPA美国苏威 AT-1116 HS NT

典型应用:汽车电子汽车内部件连接器电动工具卫浴部件食品接触部件

Amodel PPA AS-4145HS

性能优于普通尼龙为应用广泛之高性能工程塑胶产品广泛应用于人们日常生活的各个领域。与含5 ppm氯，温度为90 ° C的热水接触1500小时，Amodel PPA大约保持60%的负载能力，而PA 6,6在这种情况下，由于严重丧失了重量和结构完整性，已经失去承载能力。

（授权经销商,假一赔十）：【原产原包 假一赔十】可以一对一开具增值税发票

Amodel PPA LED表面贴装封装用高反射聚合物

特别配制的高反射白色Amodel聚酰胺树脂（PPA）牌号，为高亮度LED产品提供了长使用寿命。

专有的配方，为一系列具有\*热学性能的聚合物系列增添了稳定性，是当今要求更为苛刻的产品的理想选择。进一步改善的加工性能，使得制造商可以满足复杂、多模腔成型极其苛刻的生产率要求。

主要特点

耐高温，HTD高达300 ，用于SMT电子部件。

具有\*的尺寸稳定性,吸水率低于0.28% ，

具有优良的耐化学性:耐乙二醇、汽油、机油、含氯热水及水蒸汽等。

可以提供玻纤增强、矿纤增强、增韧耐冲击级、无卤防火级等不同要求之型号

可运用于LED行业，具有高流动性，非常易于填充高模穴产品；材料具有优异的初始白度，高反射率，良好的热安定性及耐候性，尤其五金结合性和Silicone的黏结性亦表现颇佳